

Tallinn, Kadaka tee 1 hulgemüük tel.6 50 74 77 või 73 fax 6 50 74 75
tellimus@rpgrupp.com www.rpgrupp.com

MAGNAT CAR Audio hinnakiri MAI 2008

KÕLARID

SJH

New Edge seeria

New Edge 2130	13 cm 2-riba High-End komponent süsteem, tweeter 25 mm, Sagedusriba 28 - 35kHz, Võimsus 180W RMS, Tundlikus 90 dB, Filtri lõikesagedus 3 kHz. Sügavus 59mm/25mm, Augu läbimõõt 114mm.	2 610
New Edge 2160	13 cm 2-riba High-End komponent süsteem, tweeter 25 mm, Sagedusriba 26 - 35kHz, Võimsus 200W RMS, Tundlikus 90 dB, Filtri lõikesagedus 3 kHz. Sügavus 69mm/25mm, Augu läbimõõt 142mm.	2 870

XTS seeria Uus!

XTS 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 30-32kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 3.5 kHz, Sügavus 59mm, Augu läbimõõt 116mm	740
XTS 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 30-32kHz, Võimsus 100W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.5 kHz, Sügavus 68mm, Augu läbimõõt 144 mm	900
XTS 693	6x9" 3-riba triaksiaalkõlarid, Sagedusriba 28-32kHz, Võimsus 120W RMS, Tundlikus 92dB, Filtri lõikesagedus 3.5 kHz, Sügavus 85 mm, Augu läbimõõt 154x226 mm	1 280
XTS 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 30-32kHz, Võimsus 100W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 3.5 kHz, Sügavus 59/18mm, Augu läbimõõt 116/35 mm	1 210
XTS 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 30-32kHz, Võimsus 120W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.5 kHz, Sügavus 68/18mm, Augu läbimõõt 144/35 mm	1 280

XTR Seeria

XTR 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, tweeter 19 mm, Sagedusriba 32 - 32kHz, Võimsus 120W RMS, Tundlikus 90 dB, Filtri lõikesagedus 3.5 kHz	1 210
----------------	--	--------------



Classic seeria

Classic 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 55-22kHz, Võimsus 35W RMS, Tundlikus 88dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 54 mm, Augu läbimõõt 90 mm	510
Classic 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 44-22kHz, Võimsus 45W RMS, Tundlikus 89dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 58 mm, Augu läbimõõt 113 mm	560
Classic 163	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 42-23kHz, Võimsus 55W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 64 mm, Augu läbimõõt 139 mm	600
Classic 316 Uus!	16.5/10 cm 3-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 36-25kHz, Võimsus 100W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 400Hz / 3.5 kHz, Sügavus 68/54/18mm, Augu läbimõõt 139/90/44 mm	1 580
Classic 694	6x9" 4-riba kõlarid, Sagedusriba 32-23kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 91 dB, Filtri lõikesagedus 2,0/6,0/12 kHz, Sügavus 86mm, Augu läbimõõt 221x152 mm	840
Classic 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 38-25kHz, Võimsus 65W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.1 kHz, Sügavus 58/18mm, Augu läbimõõt 113/44 mm	1 120
Classic 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 36-25kHz, Võimsus 75W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.8 kHz, Sügavus 64/18mm, Augu läbimõõt 139/44 mm	1 160

VALUE: 40
A well-pretty package for little money.
OVERALL: 35



Power Plus seeria

Power Plus 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 55-21kHz, Võimsus 45W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 42 mm, Augu läbimõõt 94 mm	400
Power Plus 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 45-21kHz, Võimsus 50W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 48 mm, Augu läbimõõt 119 mm	430
Power Plus 162 	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 35-21kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 56 mm, Augu läbimõõt 145 mm	490
Power Plus 693	6x9" 3-riba kõlarid, Sagedusriba 30-21kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 91 dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 75 mm, Augu läbimõõt 221x152 mm	730
Power Plus 203	20 cm 3-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 30-21kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 80 mm, Augu läbimõõt 184 mm	780
Power Plus 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 45-21kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.1 kHz, Sügavus 48 mm, Augu läbimõõt 119 mm	700
Power Plus 216 	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 35-25kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 56 mm, Augu läbimõõt 145 mm	760

Ultra S seeria

Ultra S 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 58-21kHz, Võimsus 35W RMS, Tundlikus 89dB, Filtri lõikesagedus 5.0 kHz, Sügavus 50 mm, Augu läbimõõt 101 mm	290
Ultra S 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 48-21kHz, Võimsus 45W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 5.0 kHz, Sügavus 52 mm, Augu läbimõõt 114 mm	370
Ultra S 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 38-21kHz, Võimsus 50W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 5.0 kHz, Sügavus 59 mm, Augu läbimõõt 146 mm	420
Ultra S 690	6x9" 3-riba kõlarid, Sagedusriba 30-22kHz, Võimsus 75W RMS, Tundlikus 92 dB, Filtri lõikesagedus 1.0/4.0 kHz, Sügavus 75 mm, Augu läbimõõt 221x152 mm	530
Ultra S 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 48-21kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 5.0 kHz, Sügavus 52/21 mm, Augu läbimõõt 114/34 mm	580
Ultra S 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 38-21kHz, Võimsus 70W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 5.0 kHz, Sügavus 59/21 mm, Augu läbimõõt 146/34 mm	630

Edition seeria Uus!

Edition 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 55-20kHz, Võimsus 40W RMS, Tundlikus 89dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 46 mm, Augu läbimõõt 92 mm	210
Edition 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 45-20kHz, Võimsus 45W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 53 mm, Augu läbimõõt 114 mm	270
Edition 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 45-20kHz, Võimsus 50W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 58 mm, Augu läbimõõt 144 mm	320
Edition 693	6x9" 3-riba kõlarid, Sagedusriba 40-20kHz, Võimsus 65W RMS, Tundlikus 91 dB, Filtri lõikesagedus 1.0/4.0 kHz, Sügavus 76 mm, Augu läbimõõt 221x152 mm	390
Edition 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 50-20kHz, Võimsus 55W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 53 mm, Augu läbimõõt 114 mm	420
Edition 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 45-20kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 5.0 kHz, Sügavus 58 mm, Augu läbimõõt 145 mm	470

Car Fit seeria

Car Fit 87	8.7 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 65-21kHz, Võimsus 25W RMS, Tundlikus 89dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 35 mm, Augu läbimõõt 80 mm.	350
Car Fit 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 60-21kHz, Võimsus 30W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 46 mm, Augu läbimõõt 93 mm	360
Car Fit 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 48-21kHz, Võimsus 35W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 55 mm, Augu läbimõõt 110 mm	430
Car Fit 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 38-21kHz, Võimsus 50W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 55 mm, Augu läbimõõt 146 mm	470
Car Fit 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 35-24kHz, Võimsus 55W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.7 kHz, Sügavus 55 mm, Augu läbimõõt 110 mm	760
Car Fit 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 35-24kHz, Võimsus 70W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.7 kHz, Sügavus 55 mm, Augu läbimõõt 146 mm	880
Car Fit 216 Universal	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 36-24kHz, Võimsus 100W RMS, Tundlikus 92dB, Filtri lõikesagedus 3.8 kHz, Sügavus 54 mm, Augu läbimõõt 146 mm	1 120
Car Fit 915	4x6" 2-riba kõlarid, Sagedusriba 48-21kHz, Võimsus 35W RMS, Tundlikus 90 dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 47 mm, Augu läbimõõt 142x86 mm	420
Car Fit T15	13mm tweeter, Sagedusriba 3,0-24kHz, Võimsus 30W RMS, Tundlikus 90dB	280

CAR seeria

CAR 3 XL	20 cm 4-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 22-34kHz, Võimsus 100W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 1.2/3.7kHz, Sügavus 72 mm, Augu läbimõõt 185 mm	740
-----------------	--	------------

SUBWOOFRID**ADR seeria**

ADR 300	30cm AF-Tec subwoofer, 2x4 Ohm, Sagedusriba 19-250Hz, Võimsus 800W RMS, Tundlikus 90dB, Fs 29Hz, Qes 0.53, Qms 3.44, Qts 0.46, VAS 53l, Xmax 22mm, RDC 2x3.4 Ohm, SPL 90dB, Soovitav kinnine kast 34L, pordiga 61 L /port 100mm x 290mm	2 520
----------------	---	--------------

AD seeria

AD 250	25cm AF-Tec subwoofer, 3 Ohm, Sagedusriba 21-250Hz, Võimsus 400W RMS, Tundlikus 90dB, Fs 28Hz, Qes 0.42, Qms 4,79, Qts 0.39, VAS 62l, Xmax 20mm, RDC 2.8 Ohm, SPL 90dB, Soovitav kinnine kast 22L, pordiga 38 L /port 80mm x 250mm	1 310
AD 300	30cm AF-Tec subwoofer, 3 Ohm, Sagedusriba 19-250Hz, Võimsus 500W RMS, Tundlikus 90dB, Fs 30Hz, Qes 0.46, Qms 3.9, Qts 0.41, VAS 72l, Xmax 22mm, RDC 2.9 Ohm, SPL 90dB, Soovitav kinnine kast 30L, pordiga 48 L /port 100mm x 300mm	1 570
AD 380	38cm AF-Tec subwoofer, 3 Ohm, Sagedusriba 18-250Hz, Võimsus 600W RMS, Tundlikus 92dB, Fs 26Hz, Qes 0.42, Qms 6.48, Qts 0.39, VAS 141l, Xmax 22mm, RDC 2.8 Ohm, SPL 92dB, Soovitav kinnine kast 51L, pordiga 83 L /port 2x100mm x 340mm	2 400

Xpress seeria

Xpress 10	25cm subwoofer, 4 Ohm, Sagedusriba 22-1500Hz, Võimsus 150W RMS, Tundlikus 92dB, Fs 29Hz, Qes 0.51, Qms 3.9, Qts 0.45, VAS 77l, Xmax 10mm, RDC 3.3 Ohm, SPL 92dB, Soovitav kinnine kast 35L, pordiga 45 L /port 70mm x 250mm	530
------------------	---	------------

Xpress 12	30cm subwoofer, 4 Ohm, Sagedusriba 20-1500Hz, Võimsus 200W RMS, Tundlikus 93dB, Fs 27Hz, Qes 0.66, Qms 6.1, Qts 0.6, VAS 106l, Xmax 10mm, RDC 3.3 Ohm, SPL 93dB, Soovitatav kast pordiga 60 L /port 100mm x 300mm.	670
Xpress 15	38cm subwoofer, 4 Ohm, Sagedusriba 18-1500Hz, Võimsus 220W RMS, Tundlikus 94dB, Fs 21Hz, Qes 0.55, Qms 8.37, Qts 0.52, VAS 250l, Xmax 11mm, RDC 3.3 Ohm, SPL 94dB, Soovitatav kast pordiga 85 L /port 100mm x 250mm.	1 050

TORUSUBWOOFRID

Streetracer

Streetracer 3000 XXL	30cm Bass Reflex tube, 4 Ohm, Sagedusriba 19-200Hz, Võimsus 300W RMS, Tundlikus 95dB, 730x350mm	1 050
-----------------------------	---	--------------

BAND PASS SUBWOOFRID

ADR seeria

ADR 130 BP	30cm Band Pass subwoofer 19-250Hz, 2x4 Ohm, 800W RMS, 93 dB, LED sinine valgustus, 570x390x320/420 mm	5 170
-------------------	---	--------------

AD seeria

AD 130 BP	30cm Band Pass subwoofer 19-250Hz, 3 Ohm, 500W RMS, 92 dB, LED sinine valgustus, 570x390x320/420 mm	3 760
AD 138 BP	38cm Band Pass subwoofer 18-250Hz, 3 Ohm, 600W RMS, 93 dB, LED sinine valgustus, 625x480x305/430 mm	4 980

Transforce seeria

Transforce 1200	30cm Band Pass subwoofer 4 Ohm, Sagedusriba 16-500Hz, Võimsus 300W RMS, Tundlikus 93 dB, 610x365x365mm	2 100
Transforce Reference	30cm Band Pass subwoofer 4 Ohm, Sagedusriba 20-500Hz, Võimsus 400W RMS, Tundlikus 93 dB, LED sinine valgustus, 680x360x360mm	2 660


Charger seeria

Charger 130	30cm Band-Pass subwoofer Võimsus 400W RMS / 800W Max, 4 Ohm Sagedusriba 20-500Hz, Tundlikus 91 dB, 420x400x340/390mm, LED sinine valgustus	2 270
Charger 230	2x30cm Band-Pass subwoofer Võimsus 2x400W RMS /2x800W Max, 2x4 Ohm Sagedusriba 20-500Hz, Tundlikus 94 dB, 830x400x340/390mm,LED sinine valgustus	4 320

Subtech seeria

Subtech 130	30 cm Band-Pass subwoofer, 4 Ohm Võimsus 200W RMS /500W Max Sagedusriba 21-500 Hz, Tundlikus 91 dB, 405x405x345/395mm,LED sinine valgustus	1 630
Subtech 225	2x25cm Band-Pass subwoofer Võimsus 2x150W RMS / 2x300W Max 2x4 Ohm 23-500Hz, Tundlikus 93 dB, 705x360x330/380,LED sinine valgustus	2 590
Subtech 230	2x30cm Band-Pass subwoofer Võimsus 2x200W RMS / 2x500W Max, 2x4 Ohm, Sagedusriba 21-500Hz, Tundlikus 94 dB, 775x405x345/395mm,LED sinine valgustus	3 030

BASS REFLEX SUBWOOFRID

AD 130 Reflex	30cm Bassreflex subwoofer, 3Ohm, 20-250Hz, Võimsus 500W RMS,Tundlikus 91 dB, 420x410x305/410mm	2 830
Active Reflex 300A	30cm Bassreflex 12V Aktiivne subwoofer, 21-80/120Hz, Võimsus 80W RMS /200W Max,415x385x290/360mm	1 910
Xpress Reflex 112	30cm Bassreflex subwoofer, 4Ohm, 20-250Hz, Võimsus 200W RMS,Tundlikus 93 dB, 450x410x410mm	1 740
 Edition B30	30cm Bassreflex subwoofer, 4Ohm, Sagedusriba 25-250Hz, Võimsus 250W RMS, Tundlikus 91dB, 430x390x265/355mm	910
Sub Box 300	Bass Reflex kast 30cm subwoorile, Maht 28L, 534x342x310mm	790

VÖIMENDID**RX seeria**

RX 22	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 2x90W / 1x 250W @4Ohm; 2x125W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...15dB, Subsonic filter 15Hz, 250x50x261mm	1 790
RX 44	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 4x125W / 2x325W @4Ohm; 4x160W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...15dB, Subsonic filter 15Hz 350x50x261mm	2 550
RX Mono	Mono Võimendi, Sagedusriba 5-250Hz(-3dB), THD <0.05% : 1x 350W @4Ohm; 1x500W@2Ohm, 1x800W@1Ohm LP filtrid 40-250Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, Subsonic filter 10-40Hz 450x50x261mm	3 460

TRIBAL X seeria

Tribal X Two	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 2x65W / 1x 200W @4Ohm; 2x100W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 220x52x290mm	1 470
Tribal X Four	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 4x65W / 2x170W @4Ohm; 4x85W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 380x52x290mm	2 170
Tribal X Four Limited U	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 4x110W / 2x260W @4Ohm; 4x140W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 458x52x290mm	2 780
Tribal X One	Mono Võimendi, Sagedusriba 5-300Hz(-3dB), THD <0.05% : 1x 350W @4Ohm; 1x500W@2Ohm, 1x700W@1Ohm LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, Subsonic filter 10-40Hz 420x52x290mm	2 970

Edition seeria Uus!

Edition Two	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 2x55W / 1x 150W @4Ohm; 2x75W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 221x57x236mm	980
Edition Two Limited	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 2x75W / 1x 220W @4Ohm; 2x110W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 221x57x236mm	1 090
Edition Four	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 4x55W / 2x150W @4Ohm; 4x75W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 345x57x236mm	1 470
Edition Four Limited	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 4x75W / 2x220W @4Ohm; 4x110W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 345x57x236mm	1 590
Edition Mono	Mono Võimendi, Sagedusriba 5-300Hz(-3dB), THD <0.08% : 1x 225W @4Ohm; 1x350W@2Ohm, LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, Subsonic filter 10-40Hz 345x57x236mm	1 720