

Magnat

MAGNAT CAR Audio hinnakiri aprill 2010

KÕLARID		SJH
Selection		
Selection 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 36-28kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 3.8 kHz, Sügavus 52 mm, Augu läbimõõt 118 mm	730
Selection 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 34-28kHz, Võimsus 100W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.8 kHz, Sügavus 60 mm, Augu läbimõõt 142 mm	790
Selection 693	6x9" 3-riba kõlarid, Sagedusriba 28-24kHz, Võimsus 125W RMS, Tundlikus 92 dB, Filtri lõikesagedus 2.0/3.8 kHz, Sügavus 75 mm, Augu läbimõõt 221x154 mm	1 180
Selection 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 36-28kHz, Võimsus 100W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 3.8 kHz, Sügavus 52 mm, Augu läbimõõt 118 mm	1 250
Selection 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 34-28kHz, Võimsus 120W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.8 kHz, Sügavus 60 mm, Augu läbimõõt 142 mm	1 320
Selection 216 Reference	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 30-28kHz, Võimsus 160W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 36 kHz, Sügavus 60 mm, Augu läbimõõt 142 mm	1 820
Profexion		
Profexion 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 45-24kHz, Võimsus 50W RMS, Tundlikus 89dB, Filtri lõikesagedus 4 kHz, Sügavus 35 mm, Augu läbimõõt 94 mm	480
Profexion 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 43-24kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4 kHz, Sügavus 42 mm, Augu läbimõõt 118 mm	570
Profexion 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 40-24kHz, Võimsus 70W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4 kHz, Sügavus 45 mm, Augu läbimõõt 143 mm	610
Profexion 694	6x9" 4-riba kõlarid, Sagedusriba 40-20kHz, Võimsus 100W RMS, Tundlikus 90 dB, Filtri lõikesagedus 3.8 kHz, Sügavus 84 mm, Augu läbimõõt 221x152 mm	890
Profexion 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 43-26kHz, Võimsus 70W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4 kHz, Sügavus 42 mm, Augu läbimõõt 118 mm	1 020
Profexion 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 40-26kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 3.8 kHz, Sügavus 45 mm, Augu läbimõõt 143 mm	1 090
Dark Power seeria		
Dark Power 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 55-21kHz, Võimsus 45W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 42 mm, Augu läbimõõt 94 mm	410
Dark Power 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 42-21kHz, Võimsus 50W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4 kHz, Sügavus 48 mm, Augu läbimõõt 119 mm	440
Dark Power 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 35-21kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 4 kHz, Sügavus 56 mm, Augu läbimõõt 145 mm	530
Dark Power 693	6x9" 3-riba kõlarid, Sagedusriba 30-21kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 91 dB, Filtri lõikesagedus 3.0/6.0 kHz, Sügavus 75 mm, Augu läbimõõt 221x152 mm	770

Dark Power 203	20 cm 3-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 30-21kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.0/6.0 kHz, Sügavus 80 mm, Augu läbimõõt 184 mm	790
Dark Power 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 45-21kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4kHz, Sügavus 48 mm, Augu läbimõõt 119 mm	720
Dark Power 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 35-21kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 56 mm, Augu läbimõõt 145 mm	790

Edition seeria

Edition 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 55-20kHz, Võimsus 40W RMS, Tundlikus 89dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 46 mm, Augu läbimõõt 92 mm	250
Edition 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 45-20kHz, Võimsus 45W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 53 mm, Augu läbimõõt 114 mm	310
Edition 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 45-20kHz, Võimsus 50W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 58 mm, Augu läbimõõt 144 mm	370
Edition 693	6x9" 3-riba kõlarid, Sagedusriba 40-20kHz, Võimsus 65W RMS, Tundlikus 91 dB, Filtri lõikesagedus 1.0/4.0 kHz, Sügavus 76 mm, Augu läbimõõt 221x152 mm	460
Edition 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 50-20kHz, Võimsus 55W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 53 mm, Augu läbimõõt 114 mm	480
Edition 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 45-20kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 5.0 kHz, Sügavus 58 mm, Augu läbimõõt 145 mm	540

Car Fit seeria

Car Fit 87	8.7 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 65-21kHz, Võimsus 25W RMS, Tundlikus 89dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 35 mm, Augu läbimõõt 80 mm.	240
Car Fit 102	10 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 60-21kHz, Võimsus 30W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 46 mm, Augu läbimõõt 93 mm	250
Car Fit 132	13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 48-21kHz, Võimsus 35W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 55 mm, Augu läbimõõt 110 mm	290
Car Fit 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 38-21kHz, Võimsus 50W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.5 kHz, Sügavus 55 mm, Augu läbimõõt 146 mm	350
Car Fit 213	13 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 35-24kHz, Võimsus 55W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.7 kHz, Sügavus 55 mm, Augu läbimõõt 110 mm	500
Car Fit 216	16.5 cm 2-riba komponentkõlarid, Sagedusriba 35-24kHz, Võimsus 70W RMS, Tundlikus 91dB, Filtri lõikesagedus 3.7 kHz, Sügavus 55 mm, Augu läbimõõt 146 mm	570
Car Fit 915	4x6" 2-riba kõlarid, Sagedusriba 48-21kHz, Võimsus 35W RMS, Tundlikus 90 dB, Filtri lõikesagedus 4.0 kHz, Sügavus 47 mm, Augu läbimõõt 142x86 mm	310
Car Fit T15	13mm tweeter, Sagedusriba 3,0-24kHz, Võimsus 30W RMS, Tundlikus 90dB	200

Racer seeria

Racer 320	20 cm 3-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 22-34kHz, Võimsus 80W RMS, Tundlikus 92dB, Filtri lõikesagedus 1.2/3.7 kHz, Sügavus 72 mm, Augu läbimõõt 185 mm	790
------------------	--	------------

Power Force seeria

Power Force 12x8	12x8" 4-riba kõlarid, Sagedusriba 23-24kHz, Võimsus 400W RMS, Tundlikus 92 dB, Filtri lõikesagedus 2.0/6.0/12.0 kHz, Sügavus 127 mm, Augu läbimõõt 280x193 mm. Soovituslikud kasti mõõdud: Free	1 660
-------------------------	---	--------------

Century Colours seeria

Century Colours 162	16.5 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 45-20kHz, Võimsus 60W RMS, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 4.3 kHz, Sügavus 58 mm, Augu läbimõõt 144.5 mm	410
Century Colours 693	6x9" 3-riba kõlarid, Sagedusriba 40-20kHz, Võimsus 70W RMS, Tundlikus 91 dB, Filtri lõikesagedus 2.6/4.3 kHz, Sügavus 76 mm, Augu läbimõõt 221x152 mm	510
Century Colours B300	30cm kastiga subwoofer, 4Ohm, Sagedusriba 25-250Hz, Võimsus 300W RMS, Tundlikus 91dB, 430x390x265/355mm	990
Century Colours 2000	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 2x55W / 1x 150W @4Ohm; 2x75W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 221x57x236mm	1 060
Century Colours 4000	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 4x55W / 2x150W @4Ohm; 4x75W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 345x57x236mm	1 640

Täiskomplektid

Edition Set 4162	16.5cm koaksiaalkõlarid, 12" subwoofri kast, 4-kanaliga võimendi, kaablite komplekt. Kõik on pakitud 4-e varvlisise kinkekarpi	3 540
Edition Set 4693	6x9" koaksiaalkõlarid, 12" subwoofri kast, 4-kanaliga võimendi, kaablite komplekt. Kõik on pakitud 4-e varvlisise kinkekarpi	3 620
Speedway 3000	Komplekt: 25 cm aktiivne subwoofri kast, sisseehitatud 3-kan. Võimendi. 2x40W + 1x80W, 16.5 cm 3-riba kõlarid 40W RMS, 45-22kHz, crossover 4.6kHz, tundlikus 90dB. Juhtmete komplekt	2 950

SUBWOOFRID**AD seeria**

AD 300 II	30cm AF-Tec subwoofer, 3 Ohm, Sagedusriba 19-250Hz, Võimsus 500W RMS, Tundlikus 90dB, Fs 30Hz, Qes 0.46, Qms 3.9, Qts 0.41, VAS 72l, Xmax 22mm, RDC 2.9 Ohm, SPL 90dB, Soovitav kinnine kast 30L, pordiga 48 L /port 100mm x 300mm	1 640
------------------	--	--------------

Xpress seeria

Xpress 10	25cm subwoofer, 4 Ohm, Sagedusriba 22-1500Hz, Võimsus 150W RMS, Tundlikus 92dB, Fs 29Hz, Qes 0.51, Qms 3.9, Qts 0.45, VAS 77l, Xmax 10mm, RDC 3.3 Ohm, SPL 92dB, Soovitav kinnine kast 35L, pordiga 45 L /port 70mm x 250mm	660
Xpress 12	30cm subwoofer, 4 Ohm, Sagedusriba 20-1500Hz, Võimsus 200W RMS, Tundlikus 93dB, Fs 27Hz, Qes 0.66, Qms 6.1, Qts 0.6, VAS 106l, Xmax 10mm, RDC 3.3 Ohm, SPL 93dB, Soovitav kast pordiga 60 L /port 100mm x 300mm.	710

TORUSUBWOOFRID

Edition Tube T30	30cm Bassreflex torukujuline - subwoofer, 4Ohm, 19-200Hz, Võimsus 300W RMS, Tundlikus 95 dB, 340/730mm	1 250
-------------------------	--	--------------

BAND PASS SUBWOOFRID**AD seeria**

AD 130 BP II	30cm Band Pass subwoofer 19-250Hz, 3 Ohm, 500W RMS, 92 dB, LED sinine valgustus, 570x390x320/420 mm	3 550
AD 125 BP II	25cm Band Pass subwoofer 22-250Hz, 3 Ohm, 400W RMS, 91 dB, LED sinine valgustus, 500x340x300/380 mm	2 810

Transforce seeria

Transforce Reference 130BP	30cm Band Pass subwoofer 4 Ohm, Sagedusriba 20-500Hz, Võimsus 400W RMS, Tundlikus 93 dB, LED sinine valgustus, 680x360x360mm	2 700
Transforce Reference 125BP	25cm Band Pass subwoofer 4 Ohm, Sagedusriba 22-500Hz, Võimsus 300W RMS, Tundlikus 91 dB, LED sinine valgustus, 680x310x315mm	2 280
Transforce Reference 120BP	20cm Band Pass subwoofer 4 Ohm, Sagedusriba 24-500Hz, Võimsus 200W RMS, Tundlikus 90 dB, LED sinine valgustus, 535x280x285mm	1 710

Pro Charger seeria

Pro Charger 130	30cm Band Pass subwoofer 20-500Hz, 4 Ohm, 400W RMS, 91 dB, LED sinine valgustus, 435x405x340/400 mm	1 960
Pro Charger 230	2x30cm Band Pass subwoofer 20-500Hz, 4 Ohm, 2x400W/1x800 RMS, 94 dB, LED sinine valgustus, 840x410x400/345 mm	3 730

Edition BP

Edition 130 BP	30cm Band Pass subwoofer 21-500Hz, 4 Ohm, 300W RMS, 90 dB, LED sinine valgustus, 405x405x345/395 mm	1 570
Edition 125 BP	25cm Band Pass subwoofer 23-500Hz, 4 Ohm, 250W RMS, 90 dB, LED sinine valgustus, 365x465x345/395 mm	1 340

BASS REFLEX SUBFOOFRID

Active Reflex 300A	30cm Bassreflex 12V Aktiivne subwoofer, 21-80/120Hz, Võimsus 80W RMS /200W Max,415x385x290/360mm	1 960
Active Reflex 200A	20cm Bassreflex 12V Aktiivne subwoofer, 26-80/120Hz, Võimsus 80W RMS /200W Max,355x275x240/275mm	1 460
Edition B30	30cm Bassreflex subwoofer, 4Ohm, Sagedusriba 25-250Hz, Võimsus 250W RMS, Tundlikus 91dB, 430x390x265/355mm	990

VÕIMENDID**Black Core seeria**

Black Core Two	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 2x65W / 1x 200W @4Ohm; 2x100W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, 45Hz Bass Boost 0...12dB, 234x54x215mm	1 570
Black Core Two Ltd.	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 2x90W / 1x 300W @4Ohm; 2x130W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, 45Hz Bass Boost 0...12dB, 284x54x215mm	2 350
Black Core Four	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 4x65W / 2x200W @4Ohm; 4x100W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 393x54x215mm	2 560
Black Core Four Ltd.	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 4x120W / 2x350W @4Ohm; 4x150W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 10-40Hz, 12dB/Oct. Subsonic filter. 470x54x215mm	3 170
Black Core Five	5-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.05% : 4x65W / 2x200W + 1x200W@4Ohm; 4x100W+ 1x300W@2Ohm 1/2kan. HP 15-5000Hz; 3/4 kan. HP 15-800Hz LP 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 470x54x215mm	3 910
Black Core One	Mono Võimendi, Sagedusriba 5-300Hz(-3dB), THD <0.05% : 1x 350W @4Ohm; 1x500W@2Ohm, 1x700W@1Ohm, LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, Subsonic filter 10-40Hz 434x54x215mm	3 170

Black Core One Digital

Mono Võimendi, Sagedusriba 5-300Hz(-3dB), THD <0.08% : 1x
450W @4Ohm; 1x650W@2Ohm, 1x1000W@1Ohm, LP filtrid 40-
240Hz 12dB/Oct, Bass Boost 45Hz 0...10dB, Subsonic filter 10-30Hz
354x54x215mm

4 780

Edition seeria

Edition Two	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 2x55W / 1x 150W @4Ohm; 2x75W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 221x57x236mm	1 060
Edition Two Limited	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 2x75W / 1x 220W @4Ohm; 2x110W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 221x57x236mm	1 170
Edition Two Power	2-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 2x175W / 1x 350W @4Ohm; 2x250W@2Ohm HP,LP filtrid 40- 300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 430x57x236mm	2 410
Edition Four	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 4x55W / 2x150W @4Ohm; 4x75W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 345x57x236mm	1 640
Edition Four Limited	4-kan. Võimendi, Sagedusriba 5-50000Hz(-3dB), THD <0.08% : 4x75W / 2x220W @4Ohm; 4x110W@2Ohm HP,LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, 345x57x236mm	1 740
Edition Mono	Mono Võimendi, Sagedusriba 5-300Hz(-3dB), THD <0.08% : 1x 225W @4Ohm; 1x350W@2Ohm, LP filtrid 40-300Hz 12dB/Oct, Bass Boost 0...12dB, Subsonic filter 10-40Hz 345x57x236mm	1 760