

Enne alustamist

Juhendist



Paberi tarbimise piiramiseks ning võimalikult vastutustundliku ja keskkonda austava tegutsemise nimel eelistab Parrot riputada dokumendid kasutajatele üles internetti, mitte neid trükkida. Käesolev Parrot MKi9200 lihtsustatud juhend annab teile seega vaid peamised juhised, mis võimaldavad teil seadet lihtsalt kasutada. Rohkem infot leiate meie kodulehe www.parrot.com alajaotusest Klienditugi ja allalaadimine: täieliku kasutusjuhendi, KKK, õppeprogrammid...

Uuendamine

Laadige tasuta alla oma toote viimane versioon (ja uurige uuendamise protseduuri) meie kodulehel www.parrot.com, alajaotus Klienditugi ja allalaadimine. Nende uuenduste abil saab uusi funktsioone ning parandada toote ühilduvust.

ISO-adapterjuhe

Kui teie autoraadiol ei ole ISO-pistikut, peate monteerimise lihtsustamiseks soetama ISO-adapterjuhtme. Uurige meie kodulehe alajaotust Installeerimine.

Kokkuvõte

Paigaldus.....	p.21
Esimene kasutuskord.....	p.23
Telefon.....	p.25
Muusika.....	p.26
Probleemide korral.....	p.27



<http://www.parrot.com/uk/support>

Complete user guide, tutorials, software updates...



Paigaldus



Soovitame Parrot MKi9200 paigaldamiseks pöörduda spetsialisti poole.

- Enne käed-vabad komplekti erinevate osade kinnitamist salongi, alustage erinevate kaablite ühendamisest elektroonilise ploki külge. Eemaldage eelnevalt oma sõiduki audiosüsteemi originaal pistikud.
- Kaasa antud kaablid on ISO-pistikutega ning liinisisendi- ja väljundiga. Liinisisendit ja –väljundit saab kasutada, kui teie audiosüsteemil on selline valikuvõimalus. Seega on vastavalt teie autoraadio ja sõiduki tüübile mitu kokkupaneku võimalust.
- Vaigistuse funktsiooni abil saab katkestada autoraadio heli ning segamatult rääkida. Vaigistussisendi valik sõltub teie autoraadio konfiguratsioonist.

ISO-pistikuga autoraadio



Kui teie autoraadiol ei ole ISO-pistikut, peate monteerimise lihtsustamiseks soetama ISO-adapterjuhtme. Uurige ISO-adapterite valikut meie kodulehel.

1. Ühendage käed-vabad komplekti isaspistikud autoraadioga.

2. Ühendage sõiduki audio- ja toitejuhtmed Parrot MKi9200 emasistikutega.
3. Ühendage paigalduskaabli vaba kollane juhe ühe audiosüsteemi vastava sisendiga, kui see süsteemil olemas on (mute in1, mute in2 või mute in3).

Liinisisenditega autoraadio

- Kasutage seda tüüpi ühendust, kui ühendate mõne liiniväljundi (pruun ja valge juhe või punane ja must juhe) oma audiosüsteemi liinisisendiga.
- Kahe paari liiniväljundite kasutamine võimaldab stereos voogaudio funktsiooni teie sõiduki kõlarites.
- Ühendage paigalduskaabli vaba kollane juhe ühe audiosüsteemi vastava sisendiga, kui see süsteemil olemas on (mute in1, mute in2 või mute in3).

Komplekti toitekaabli paigaldus

- Uurige oma autoraadio elektriskeemi.
- Komplekti kaabli punane juhe peab vastama +12V voolule, oranž juhe 12V süütele ning must juhe maandusele.
- Kontrollige, et oranž juhe ei ole ühendatud 12V alalisvooluga, see võib sõiduki aku tühjaks laadida, mis tooks kaasa teie käed-vaba komplekti halva töötamise.
- Mõnel sõidukil peab punase ja oranži toitejuhtme omavahel

vahetama. Seda saab teha lihtsalt, kui vahetada omavahel Parrot MKi9200 paigalduskaablil asuvad kaks juhtmekinitust.

- Mõnel autol ei ole sõiduki pistikutel +12V süüdet. Siis peab oranži toitejuhtme ühendama pärast süüdet kaitsmete karbiga või mõne teise toiteallikaga.

Kontrollige paigaldust



Paigalduse kontrollimiseks ühendage kõigepealt ekraan, ilma seda armatuurlaual asetamata.

Kontrollige käed-vabad komplekti toite polaarsust. Selleks lülitage oma sõiduki süüde pärast Parrot MKi9200 paigaldamist välja: Teade „Good bye“ peab ilmuma ekraanile. Kui seda ei juhtu, peate punase ja kollase juhtme kohad vahetama. Toitekaabli punane juhe peab olema ühendatud 12V alalisvooluga, kollane juhe 12V süütega ning must juhe maandusega. Seda toimingut saab teha lihtsalt, vahetades omavahel Parroti kaablil asuvad kaks klambrit.

Audiopistikute paigaldus

Muusika kaabli kinnitamise süsteem võimaldab kohandada kaabli pikkust, mis vähendab oluliselt selle kulumist.

1. Puurige armatuurlauda (kindalaekasse) 20 mm suurune auk.

2. Sisestage käsitsi kinnitussüsteemi kaks painduvat haara neljast.
3. Lükake kaks viimast haara lameda kruvikeerajaga sisse.

Elektroonilise ploki paigaldus

- Vältige ploki paigaldamist soojenduse või kliimaseadme lähedale, päikese kätte või metallseinte taha.
- Veenduge, et plokk on pärast paigaldamist liikumatu.
- Pärast ploki paigaldamist ärge suruge autoraadiot jõuga tagasi. Kui autoraadio tagune ala on liiga väike, võite kindalaeka maha võtta.

Kaugjuhtimispuldi paigaldus

- Kui te soovite paigaldada puldi rooli peale, vaadake, et see oleks kõvasti kinnitatud, nii et see sõidu ajal ei liigu. Ärge paigaldage seda rooli välisele äärele, et see ei segaks teid sõitmisel. Vaadake skeeme lk. 8/9.
- Kui te kasutate teist alust, kasutage selle taga asuvat kahepoolset teipi, et kleepida see armatuurlaual külge. Seejärel võite asetada puldi alusele. Vaadake skeeme lk. 9.



Oodake pärast aluse kinnitamist umbes 2 tundi ning veenduge, et see on armatuurlaual korralikult kinni.

Kaksikmikrofoni paigaldus

- Veenduge, et mikrofoni paigaldada võimalikult kasutaja pea lähedale. Ideaalne kaugus on 60 cm. Paigaldage mikrofoni võimaluse korral tahavaatepeegli juurde.
- Suunake mikrofoni kasutaja suu poole.

Ekraani paigaldus

Paigaldage ekraan juhile hästi nähtavasse kohta. Vältige ekraani paigaldamist turvapadja avanemisalasse ning piirkonda, kuhu pea võib vastu lüüa.

- ▶ Skeemid lk. 11.

Esimene kasutuskord

Kaugjuhtimispuldi ja elektroonilise ploki ühendamine

Kui Parrot MKi9200 esimesel kasutuskorral tundub, et pult ei ole elektroonilise ploki ühendatud, vajutage mitu korda punasele nupule, hoides samal ajal nuppu Play ja rohelist nuppu all. See toiming tuleb teha 30 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist, kuni Parrot MKi9200 teatab „Pairing remote control“.

Keele valik

- MKi9200 esimesel kasutuskorral kasutage nuppu, et valida olemasolevate keelte vahel, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nupule.
- Eksimuse korral keele valimisel vajutage üheaegselt 2 sekundi jooksul punasele ja rohelsele nupule.

Menüüs liikumine

- Vajutage keskmisele nupule, et avada menüüd.
> Komplekt nimetab ja näitab avatud menüü nime.
- Liikuge menüüdes nuppu keerates ning kinnitage roheline nupuga või keskmisele nupule vajutades.
- Menüüst väljumiseks vajutage punasele nupule või oodake mõni sekund.

Telefoni sobitamine ja ühendamine Parrot MKi9200-ga.

Kui te kasutate telefoni Parrot MKi9200-ga esimest korda, peate kaks seadet omavahel sobitama: kui mõlemad seadmed on teineteist tuvastanud, ei ole seda toimingut vaja enam teha. Selleks:

1. Veenduge, et Parrot MKi9200 on reguleeritud nii, et seda näevad kõik Bluetooth® seadmed. Selleks vajutage keskmisele nupule ning valige **Settings > Bluetooth > Visibility > Visible**. Parrot MKi9200 on vaikimisi nähtav.
2. Vajutage keskmisele nupule ning valige **Settings > Pair with...**
 - > Kui teie telefoni mudel nimekirja ilmub, valige see ning vajutage nupule.
 - > Kui teie telefoni mudel nimekirja ei ilmu, valige valik **Other phones...**
3. Käivitage oma telefonis Bluetooth välisseadmete otsing.
 - > Telefon näitab Bluetoothi välisseadmete nimekirja.
 - > Otsingu lõppemisel valige „Parrot MKi9200“.
4. Kui telefon küsib Bluetoothi PIN-koodi, sisestage „0000“.
 - > Parrot MKi9200 ekraan näitab „**Pairing successful**“.

> Kui teie telefon on Parrot MKi9200-ga sobitatud, on nende kahe seadme vaheline ühendus automaatne iga kord, kui te autosse istute. Selleks peab Parrot MKi9200 ekraan olema pistikupesasse ühendatud.

Telefoniraamatu sünkroniseerimine

- Mõne Bluetooth telefoni puhul sünkroniseeritakse telefoni kontaktid automaatselt komplekti mällu.



Sünkroniseeritakse ainult telefoni mällu salvestatud kontaktid.

- Kui teie telefon ei toeta automaatset sünkroniseerimist, võite telefoni kontaktid saata Parrot MKi9200-le ka Bluetooth'i kaudu. Selleks:
 1. Vajutage keskmisele nupule ning valige **Phone > Receive contacts**.
 2. Uurige oma telefoni kasutusjuhendit, saatmaks kontakte Object Pushi kaudu.

Telefon



Teatud funktsioonide kasutamine sõltub ainult teie telefonist. Edasise informatsiooni saamiseks konsulteerige meie kodulehekülge www.parrot.com, alajaotus Klienditugi > Ühilduvus.

Kõne vastuvõtmine

- Sissetuleva kõne märguanne on helin. Kontakti nimi teatatakse, kui kontakti number on salvestatud MKi9200-ga ühendatud telefoni telefoniraamatusse.
 - Kui te soovite kõne vastu võtta, vajutage rohelisele nupule. Vajutage seejärel kõne lõpetamiseks punasele nupule.
 - Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage punasele nupule.
- Kui te olete aktiveerinud „võlusõnad“, saate kasutada häälkäsklusi sissetuleva kõne vastu võtmiseks või sellest keeldumiseks.
 - Võlusõna « **Accept** » abil saate sissetuleva kõne vastu võtta.
 - Võlusõna « **Reject** » abil saate sissetulevast kõnest keelduda.

- Võlusõnad on vaikimisi aktiveeritud. Võlusõnade aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks:

1. Vajutage keskmisele nupule ning valige **Settings** > **Magic words**.
2. Vajutage nupule, et võlusõnad aktiveerida või deaktiveerida.

Kõne tegemine

- Kõne tegemiseks kõnetuvastuse abil:
 1. Vajutage rohelisele nupule, et alustada kõnetuvastuse protsessi.
 - > MKi9200 küsib teilt kontakti nime, kellele te tahate helistada.
 2. Nimetage kontakti nimi, kellele te tahate helistada, ja selle järel numbri tüüp («**Work**», «**Cellphone**»...) kui kontaktil on mitu numbrit.
 - > Kõne kontaktile algab automaatselt, kui häälkäsklus oli arusaadav.
 - > Vastupidisel juhul edastab käed-vabad komplekt kinnitussõnumi. Kinnitage, öeldes « **Yes** », « **call** » .



Kõnetuvastusrežiimist väljumiseks vajutage suvalisel hetkel punasele nupule.

- Kui kontakt, kellele te soovite helistada, asub Parrot MKi9200-ga ühendatud telefoni telefoniraamatus:
 1. Vajutage nupule ning valige **Phonebook**.
 2. Valige üks täht ning vajutage nupule.
 3. Kui kontakt on valitud, vajutage rohelisele nupule, alustamaks kõnet vaikimisi numbrile, või kasutage nuppu, et valida kontakti erinevate numbrite vahel («**Work**», «**Cellphone**»...).
- Kui te soovite helistada viimasena valitud numbrile, vajutage kahe sekundi jooksul rohelisele nupule.

MKi9200 kasutamine kõne ajal

- Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage keskmist nuppu. Helitugevus salvestatakse järgmiste kõnede jaoks.
- Kui soovite käimasolevat kõnet suunata oma telefonile, vajutage rohelisele nupule.
- MKi9200 abil saate kõne ajal saata toonvalimise signaale, hallata näiteks oma kõneposti. Selleks vajutage kõne ajal keskmisele nupule.

Muusika

- Parrot MKi9200 ühendamiseks oma MP3 mängija / mälu pulga / iPodi / iPhone'i / audiomängijaga, kasutage USB-, iPodi või liidese pistikut. Asetage SD-kaart selleks ettenähtud kohta.
- Parrot MKi9200-le saate saata muusikafaile ka Bluetoothi audiomängijalt, kui see toetab A2DP.
- Muusikaallika vahetamiseks vajutage keskmisele nupule, avamaks menüü, ning valige allikas vastavalt järgmisele järjekorrale:
 - iPod (või iPhone) ;
 - USB (MP3 mängija, mälu pulk) ;
 - Audio Bluetooth (Bluetoothi abil ühendatud audiomängija);
 - Line in (liidese väljundiga seade).



Muusikafaili mängimise ajal vajutage menüüsse tagasi minekuks nupule. Samamoodi, menüüdes liikudes vajutage mängija juurde tagasi minekuks nupule.

- SD-kaartide / mälu pulkade mahu suhtes ei ole mingeid piiranguid. Muusikafailid teie SD-kaardil / mälu pulgal võivad olla formaadis MP3 (mpeg 1, kiht 3) või WMA.

Probleemide korral

Enne alustamist

- Veenduge, et teil on Parrot MKi9200 viimane versioon. Võrrelge versiooni numbrit meie kodulehe alajaotuses **Allalaadimine** näidatud numbriga. Veenduge, et teade „Head aega“ ilmub Parrot MKi9200 ekraanile, kui te sõiduki süüte välja lülitate.
- Uurige edasise informatsiooni saamiseks alajaotust Paigalduse kontrollimine.

Telefonifunktsiooniga seotud probleemid

- Kontrollige oma telefoni ühilduvust Parrot MKi9200-ga. Parrot MKi9200 ühilduvuse nimekirja leiate meie kodulehe www.parrot.com alajaotusest **Klienditugi ja Allalaadimine**.
- Kui teie telefon on märgitud ühilduvaks ning te olete Parrot MKi9000 viimase versiooni juba paigaldanud:
 1. Kustutage Parrot MKi9200 mälu. Selleks valige **Settings > Advanced settings > factory settings**.
 2. Kustutage telefonis sobitamine Parrot MKi9200-ga (või algseadistage oma iPhone).
 3. Looge ühendus kahe seadme vahel uuesti.

Muusikafunktsiooniga seotud probleemid

- **Reboot:** Algseadistage oma iPod / iPhone enne Parrot MKi9200-ga uuesti ühendamist. iPodi / iPhone'i algseadistamiseks (see toiming ei kustuta mingeid andmeid):
 - **iPod** : vajutage üheaegselt menüünupule ja keskmisele nupule, kuni iPodi taaskäivitub.
 - **iPhone** : vajutage üheaegselt On/Off nupule ja Home nupule, kuni iPhone uuesti käivitub. Ärge puutuge ekraani, kui ilmub teade „Slide to shutdown“.
- Mõni probleem võib tekkida, kui välisseade on Parrot MKi9200-ga juba ühenduses, kui te selle sisse lülitate. Püüdke veel kord, ühendades välisseadme pärast sisse lülitamist.
- Kui Parrot MKi9200 on ühendatud iPhone'iga ja mälu pulgaga, on iPhone prioriteetne: te saate uurida vaid oma iPhone'i sisu.
- Veenduge, et teie iPod on ajakohastatud.

Kõikide muude probleemide korral või edasiseks informatsiooniks

- Uurige meie kodulehel korduma kippuvaid küsimusi, alajaotus **FAQ**.
- Uurige meie kodulehelt Parroti kasutajate vestlusfoorumi kohta.
- Võtke ühendust meie tehnilise toega (kontaktid on eelviimasel leheküljel).