

ELEKTROONIKA		
RV1	Stereo võimendi, RMS 4/8Oomi 2x35 W, sagedusala (CD/tuuner/Aux/Tape) 5Hz-70Hz/20Hz-20kHz, signaali mürasuhe (CD/tuuner/Aux/Tape) 100db, sisendi tundlikkus (CD/tuuner/Aux/Tape) 300mV/25k Oomi, Mõõdud: 420x166x330mm, Kaal: 20,3 kg., Värv: hõbedane	30150
MA800	Stereo võimendi (tube pre-amplifier), 4 Oomi, 2x200 W, Phono MM 2mV/47 kOhm, Phono MC 0,3mV/470 Ohm, Standby 1,0 W, 430x125x330mm, 11,0 kg, Värv: must	18790
MA800	Stereo võimendi (tube pre-amplifier), 4 Oomi, 2x200 W, Phono MM 2mV/47 kOhm, Phono MC 0,3mV/470 Ohm, Standby 1,0 W, 430x125x330mm, 11,0 kg, Värv: hõbedane	18790
MCD850	Tube Super-Audio-CD-mängija, CD-Audio, SACD, SACD-Hybrid, CD-R, CD-RW, digitaalne väljund (optiline ja koaksiaal), Standby 1,0 W, 430x90x330mm, 7,5 kg, juhtpult, Värv: must	16650
MCD850	Tube Super-Audio-CD-mängija, CD-Audio, SACD, SACD-Hybrid, CD-R, CD-RW, digitaalne väljund (optiline ja koaksiaal), Standby 1,0 W, 430x90x330mm, 7,5 kg, juhtpult, Värv: hõbedane	16650
MC1	SACD/CD ressiiver, RMS võimsus 2x80W 4 Oomi / 2x60W 8 Oomi, sagedusala (CD/tuuner/Aux/Tape) 5Hz-100Hz/20Hz-20kHz, signaali mürasuhe (CD/tuuner/Aux/Tape) 95db, sisendi tundlikkus (Aux/Line/Tape) 250mV/33k Oomi, Mõõdud: 360x110x360mm, Kaal: 8,9 kg., Värv: must alumiinium ja alumiinum. CD-mängija: CD-Audio/SACD/SACD-Hybrid/CD-R/CD-RW FM tuuner: sagedusala 87,5-108 MHz, signaali mürasuhe mono 75db/stereo 70db. AM tuuner: sagedusala 531-1602 MHz, signaali mürasuhe 40db	15230
MC2	CD/MP3 ressiiver, 40 jaama mälu FM/AM tuuner, võimsus 2x40W, eelvõimendiks lampvõimendi, USB, Subwooferi väljund. Mõõdud: 340x99x305, kaugjuhtimispuul. Komplektis on 2-riba 80W RMS kõlarid. 35-35000Hz, 90dB, mõõdud 182x270x255. Värv: must/kõrglaike must	9060
MC1	SACD/CD ressiiver, RMS võimsus 2x80W 4 Oomi / 2x60W 8 Oomi, sagedusala (CD/tuuner/Aux/Tape) 5Hz-100Hz/20Hz-20kHz, signaali mürasuhe (CD/tuuner/Aux/Tape) 95db, sisendi tundlikkus (Aux/Line/Tape) 250mV/33k Oomi, Mõõdud: 360x110x360mm, Kaal: 8,9 kg., Värv: must alumiinium ja alumiinum. CD-mängija: CD-Audio/SACD/SACD-Hybrid/CD-R/CD-RW FM tuuner: sagedusala 87,5-108 MHz, signaali mürasuhe mono 75db/stereo 70db. AM tuuner: sagedusala 531-1602 MHz, signaali mürasuhe 40db	15230
VC1	2.1 virtual Surround DVD-Ressiiver, USB, DVD Video, DVD-Audio, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-Audio, CD-R/RW, VCD, SVCD, MP3, Mpeg4, JPEG, Kodak-Photo CD, FM Tuner, 2x80 W, Stereo 70 dB, 2 HDMI sisendit, 1 HDMI väljund, Standby 1,0 W, iPod interface, 360x110x330 mm, 5,8 kg, juhtpult, Värv: must	15940
VC1	2.1 virtual Surround DVD-Ressiiver, USB, DVD Video, DVD-Audio, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-Audio, CD-R/RW, VCD, SVCD, MP3, Mpeg4, JPEG, Kodak-Photo CD, FM Tuner, 2x80 W, 2 HDMI sisendit, 1 HDMI väljund, Standby 1,0 W, iPod interface, 360x110x330 mm, 5,8 kg, juhtpult, Värv: hõbedane	15940
VC2	2.1 virtual Surround DVD-Ressiiver, USB, DVD Video, DVD-Audio, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-Audio, CD-R/RW, VCD, MP3, Mpeg4, JPEG, Kodak-Photo CD, FM Tuner, 2x50W + 1x100W Subwoofer, 1 HDMI väljund, 400x98x298 mm, juhtpult, Värv: must. Komplektis on kaks 2-riba 70W RMS kõlarid 108x202x152 ja 140W RMS subwoofer 235x390x388	13460

QUANTUM 1000 seeria		
Quantum 1009	3 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 320/600 W, 21-75.000 Hz, 275x1250x390 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kõrgläike must / lakitud tume pähkel	21270
Quantum 1009	3 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 320/600 W, 21-75.000 Hz, 275x1250x390 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kõrgläike valge / pähkel kõrgläikega	21270
Quantum 1005	2 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 200/500 W, 21-75.000 Hz 240x1100x330 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kõrgläike must / lakitud tume pähkel	15590
Quantum 1005	2 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 200/500 W, 21-75.000 Hz 240x1100x330 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kõrgläike valge / pähkel kõrgläikega	15590

QUANTUM 700 seeria		
Quantum 709	3 riba bassreflex pörandakõlar, 300/500W, 4-8 Oomi, 18-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 260x1220x375mm, Värv: kõrgläike must	14170
Quantum 709	3 riba bassreflex pörandakõlar, 300/500W, 4-8 Oomi, 18-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 260x1220x375mm, Värv: kõrgläike hõbedane	14170
Quantum 705	2 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 21-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 225x1090x335mm, Värv: kirss.	8880
Quantum 705	2 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 21-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 225x1090x335mm, Värv: kõrgläike must	9950
Quantum 705	2 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 21-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 225x1090x335mm, Värv: kõrgläike hõbedane	9950
Quantum 705	2 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 21-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 225x1090x335mm, Värv: kõrgläike valge	10120
Quantum 703	2 riba bassreflex riulikõlar, 110/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 225x355x335mm, Värv: kirss.	4900
Quantum 703	2 riba bassreflex riulikõlar, 110/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 225x355x335mm, Värv: kõrgläike must	4900
Quantum 703	2 riba bassreflex riulikõlar, 110/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 225x355x335mm, Värv: kõrgläike hõbedane	4900
Quantum 703	2 riba bassreflex riulikõlar, 110/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 225x355x335mm, Värv: kõrgläike valge	5050
Quantum Center 716	2 riba bassreflex keskkõlar, 140/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 560x215x290mm, Värv: kirss.	5790
Quantum Center 716	2 riba bassreflex keskkõlar, 140/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 560x215x290mm, Värv: kõrgläike must klaver	6500
Quantum Center 716	2 riba bassreflex keskkõlar, 140/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 560x215x290mm, Värv: kõrgläike hõbedane	6500
Quantum Center 716	2 riba bassreflex keskkõlar, 140/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 560x215x290mm, Värv: kõrgläike valge	6750
Quantum Sub 730 A	12" bassreflex aktiivsubwoofer, 400/800 W, 18-200 Hz, Mõõtmed: 40x510x580mm, Värv: kirss	15980
Quantum Sub 730 A	12" bassreflex aktiivsubwoofer, 400/800 W, 18-200 Hz, Mõõtmed: 40x510x580mm, Värv: kõrgläike must,	15980
Quantum Sub 730 A	12" bassreflex aktiivsubwoofer, 400/800 W, 18-200 Hz, Mõõtmed: 40x510x580mm, Värv: kõrgläike hõbe	15980

QUANTUM 600 <i>seeria</i>		
Quantum 607	3 riba bassreflex pörandakõlar, 200/350W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 195x1090x335mm, Värv: must/kõrgläike must	5150
Quantum 607	3 riba bassreflex pörandakõlar, 200/350W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 195x1090x335mm, Värv: pöök/kõrgläike hõbe	5150
Quantum 607	3 riba bassreflex pörandakõlar, 200/350W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 195x1090x335mm, Värv: kirss/kõrgläike must.	5150
Quantum 607	3 riba bassreflex pörandakõlar, 200/350W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 195x1090x335mm, Värv: pähkel/kõrgläike must.	5150
Quantum 605	2,5 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 195x990x335mm, Värv: must/kõrgläike must,	4440
Quantum 605	2,5 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 195x990x335mm, Värv: pöök/kõrgläike hõbe	4440
Quantum 605	2,5 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 195x990x335mm, Värv: kirss/kõrgläike must.	4440
Quantum 605	2,5 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 195x990x335mm, Värv: pähkel/kõrgläike must.	4440
Quantum 603	2 riba bassreflex riulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: must/kõrgläike must,	2210
Quantum 603	2 riba bassreflex riulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: pöök/kõrgläike hõbe	2210
Quantum 603	2 riba bassreflex riulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: kirss/kõrgläike must.	2210
Quantum 603	2 riba bassreflex riulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: pähkel/kõrgläike must.	2210
Quantum Center 613	2 riba bassreflex keskkõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 32-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 175x490x285mm, Värv: must/kõrgläike must	2560
Quantum Center 613	2 riba bassreflex keskkõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 32-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 175x490x285mm, Värv: pöök/kõrgläike hõbe	2560
Quantum Center 613	2 riba bassreflex keskkõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 32-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 175x490x285mm, Värv: kirss/kõrgläike must.	2560
Quantum Center 613	2 riba bassreflex keskkõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 32-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 175x490x285mm, Värv: pähkel/kõrgläike must.	2560
Quantum Sub 630 A	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 160/320 W, 335x480x400 mm, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: must	5150
Quantum Sub 630 A	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 160/320 W, 335x480x400 mm, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: pöök/hõbe	5150
Quantum Sub 630 A	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 160/320 W, 335x480x400 mm, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: pähkel/must	5150

QUANTUM 500 <i>seeria</i>		
Quantum 557	3 riba bassreflex pörandakõlar, 180/340W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 20-55000 Hz, tundlikus 93db, filtri sagedused 350/3300Hz, Mõõdud: 215x1070x320mm, Värv: must	3980
Quantum 557	3 riba bassreflex pörandakõlar, 180/340W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 20-55000 Hz, Tundlikus 93db, filtri sagedused 350/3300Hz, Mõõdud: 215x1070x320mm, Värv: kirss	3980
Quantum 557	3 riba bassreflex pörandakõlar, 180/340W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 20-55000 Hz, Tundlikus 93db, filtri sagedused 350/3300Hz, Mõõdud: 215x1070x320mm, Värv: pähkel	3980
Quantum 555	2 1/2-riba bassreflex pörandakõlar, 160/320W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 22-55000 Hz, Tundlikus 92db, filtri sagedused 350/3300Hz, Mõõdud: 215x970x320mm, Värv: must	3270
Quantum 555	2 1/2-riba bassreflex pörandakõlar, 160/320W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 22-55000 Hz, Tundlikus 92db, filtri sagedused 350/3300Hz, Mõõdud: 215x970x320mm, Värv: kirss	3270
Quantum 555	2 1/2-riba bassreflex pörandakõlar, 160/320W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 22-55000 Hz, Tundlikus 92db, filtri sagedused 350/3300Hz, Mõõdud: 215x970x320mm, Värv: pähkel	3270

Quantum 553	2 riba bassrefleks riulikõlar, 90/160W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 30-55000 Hz, Tundlikus 91db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 215x360x300mm, Värv: must	1760
Quantum 553	2 riba bassrefleks riulikõlar, 90/160W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 30-55000 Hz, Tundlikus 91db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 215x360x300mm, Värv: kirss,	1760
Quantum 553	2 riba bassrefleks riulikõlar, 90/160W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 30-55000 Hz, Tundlikus 91db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 215x360x300mm, Värv: pähkel	1760
Quantum 551	2 riba bassrefleks riulikõlar, 80/140W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 36-55000 Hz, Tundlikus 90db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 162x270x220mm, Värv: Must	1250
Quantum 551	2 riba bassrefleks riulikõlar, 80/140W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 36-55000 Hz, Tundlikus 90db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 162x270x220mm, Värv: Kirss	1250
Quantum 551	2 riba bassrefleks riulikõlar, 80/140W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 36-55000 Hz, Tundlikus 90db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 162x270x220mm, Värv: Pähkel	1250
Quantum Center 53	2 riba bassrefleks keskkõlar, 90/160W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 34-55000 Hz, Tundlikus 91db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 460x180x290mm, Värv: Must.	2280
Quantum Center 53	2 riba bassrefleks keskkõlar, 90/160W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 34-55000 Hz, Tundlikus 91db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 460x180x290mm, Värv: Pähkel	2280
Quantum Center 51	2 riba bassrefleks keskkõlar, 90/160W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 36-55000 Hz, Tundlikus 90db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 395x160x220mm, Värv: Must	1760
Quantum Center 51	2 riba bassrefleks keskkõlar, 90/160W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 36-55000 Hz, Tundlikus 90db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 395x160x220mm, Värv: Kirs	1760
Quantum Center 51	2 riba bassrefleks keskkõlar, 90/160W, 4-8 Oomi, Sagedusriba 36-55000 Hz, Tundlikus 90db, filtri sagedus 3300Hz Mõõdud: 395x160x220mm, Värv: Pähkel	1760
Quantum Sub 530 A	Aktiivne Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, 140/280 W, 20-150Hz, reguleeritav filter 50-150Hz Mõõdud 335x480x400 mm, faas 0/180, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: must	4940
Quantum Sub 530 A	Aktiivne Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, 140/280 W, 20-150Hz, reguleeritav filter 50-150Hz Mõõdud 335x480x400 mm, faas 0/180, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: Kirss	4940
Quantum Sub 530 A	Aktiivne Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, 140/280 W, 20-150Hz, reguleeritav filter 50-150Hz Mõõdud 335x480x400 mm, faas 0/180, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: Pähkel	4940

MONITOR Supreme seeria		
Monitor Supreme 2000	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 220/450 W, 18-38.000 Hz, 267x1080x335 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	2840
Monitor Supreme 2000	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 220/450 W, 18-38.000 Hz, 267x1080x335 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kirss	2840
Monitor Supreme 2000	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 220/450 W, 18-38.000 Hz, 267x1080x335 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: pähkel	2840
Monitor Supreme 1000	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6,5" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 180/360 W, 19-38.000 Hz, 210x950x320 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	2330
Monitor Supreme 1000	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6,5" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 180/360 W, 19-38.000 Hz, 210x950x320 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kirss	2330
Monitor Supreme 1000	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6,5" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 180/360 W, 19-38.000 Hz, 210x950x320 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: pähkel	2330
Monitor Supreme 800	2,5 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer, 1x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 160/320 W, 22-38.000 Hz, 210x850x280 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	1780

Monitor Supreme 800	2,5 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer, 1x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 160/320 W ,22-38.000 Hz 210x850x280 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: kirss	1780
Monitor Supreme 800	2,5 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer, 1x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 160/320 W ,22-38.000 Hz 210x850x280 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: pähkel	1780
Monitor Supreme 200	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer midrange, 1" dome-tweeter, RMS 90/180 W, 34-38.000 Hz, 210x355x280 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: must	1000
Monitor Supreme 200	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer midrange, 1" dome-tweeter, RMS 90/180 W, 34-38.000 Hz, 210x355x280 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: kirss	1000
Monitor Supreme 200	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer midrange, 1" dome-tweeter, RMS 90/180 W, 34-38.000 Hz, 210x355x280 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: pähkel	1000
Monitor Supreme 100	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 55/110 W, 42-34.000 Hz, 145 x 235 x 195 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: must	560
Monitor Supreme 100	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 55/110 W, 42-34.000 Hz, 145 x 235 x 195 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: kirss	560
Monitor Supreme 100	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 55/110 W, 42-34.000 Hz, 145 x 235 x 195 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: pähkel	560
Monitor Supreme Center 250	2 riba keskkõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 75/150 W, 42-34.000 Hz, 420x145x195 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: must	980
Monitor Supreme Center 250	2 riba keskkõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 75/150 W, 42-34.000 Hz, 420x145x195 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: kirss	980
Monitor Supreme Center 250	2 riba keskkõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 75/150 W, 42-34.000 Hz, 420x145x195 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värv: pähkel	980
Monitor Supreme Sub 301 A	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 100/220 W, 335x440x395 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: must	3380
Monitor Supreme Sub 301 A	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 100/220 W, 335x440x395 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: kirss	3380
Monitor Supreme Sub 301 A	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 100/220 W, 335x440x395 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: pähkel	3380
Monitor Supreme Sub 201 A	Bass reflex subwoofer, 1x8" woofer, RMS 75/160 W, 265x365x345 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: must	2450
Monitor Supreme Sub 201 A	Bass reflex subwoofer, 1x8" woofer, RMS 75/160 W, 265x365x345 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: kirss	2450
Monitor Supreme Sub 201 A	Bass reflex subwoofer, 1x8" woofer, RMS 75/160 W, 265x365x345 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: pähkel	2450

Beta Sub 20 A	8" aktiiv subwoofer. RMS 70W, MAX 140W, sagedusala 25-200Hz, mõõtmed 260x430x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Must.	2920
Beta Sub 20 A	8" aktiiv subwoofer. RMS 70W, MAX 140W, sagedusala 25-200Hz, mõõtmed 260x430x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Hõbedane.	2920
Beta Sub 25 A	10" aktiiv subwoofer. RMS 90W, MAX 180W, sagedusala 22-200Hz, mõõtmed 305x470x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Must.	3730
Beta Sub 25 A	10" aktiiv subwoofer. RMS 90W, MAX 180W, sagedusala 22-200Hz, mõõtmed 305x470x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Hõbedane.	3730
Beta Sub 30 A	12" aktiiv subwoofer. RMS 130W, MAX 260W, sagedusala 20-200Hz, mõõtmed 335x510x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Must.	4660

NEEDLE seeria		
Needle Super Alu Tower	2,5 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 2x70mm, kesksagedus 2x70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 90x1025x115mm, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Hõbe.	2190
Needle Super Alu Tower	2,5 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 2x70mm, kesksagedus 2x70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 90x1025x115mm, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Must.	2190
Needle Super Alu Center	2,5 ribaline keskkõlar. Madalsagedus 2x70mm, kesksagedus 2x70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 402x90x115 mm, 65W/100W, 55-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Hõbe.	1110
Needle Super Alu Center	2,5 ribaline keskkõlar. Madalsagedus 2x70mm, kesksagedus 2x70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 402x90x115mm, 65W/100W, 55-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Must.	1110
Needle Alu Sat	2,5 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 90x150x120mm, 45W/70W, 75-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Hõbe.	500
Needle Alu Sat	2,5 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 90x150x120 mm, 45W/70W, 75-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Must.	500
Needle 9900 Alu	Keskkõlar: 2 riba, 65W/100W, 55-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 218x90x115mm. Esimesed kõlarid: 2 ribalised tornid, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x1005x115mm. Tagumised kõlarid: 2 ribalised tornid, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x1005x115mm, Subwoofer: 8" aktiivsubwoofer, 50W/150W, 50-100Hz, mõõtmed 275x420x380mm, toite pinge 115/230V, stand by.hõbedane.	11900
Needle 9900 Alu	Keskkõlar: 2 riba, 65W/100W, 55-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 218x90x115mm. Esimesed kõlarid: 2 ribalised tornid, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x1005x115mm. Tagumised kõlarid: 2 ribalised tornid, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x1005x115mm, Subwoofer: 8" aktiivsubwoofer, 50W/150W, 50-100Hz, mõõtmed 275x420x380mm, toite pinge 115/230V, stand by. must	11900
Needle 9000 Alu	Keskkõlar: 2 ribaline, 50W/80W, 60-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 218x90x115mm, Esimesed kõlarid: 2 ribalised tornid, 60W/100W, 50-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x100x115mm, Tagumised kõlarid: 2 ribalised satelliidid, 45W/70W, 75-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x145x115mm, Subwoofer: 8" aktiivsubwoofer, 50W/150W, 50-100Hz, mõõtmed 275x420x380mm, toite pinge valik 115/230V, stand by. hõbedane	8130
Needle 9000 Alu	Keskkõlar: 2 ribaline, 50W/80W, 60-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 218x90x115mm, Esimesed kõlarid: 2 ribalised tornid, 60W/100W, 50-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x100x115mm, Tagumised kõlarid: 2 ribalised satelliidid, 45W/70W, 75-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x145x115mm, Subwoofer: 8" aktiivsubwoofer, 50W/150W, 50-100Hz, mõõtmed 275x420x380mm, toite pinge valik 115/230V, stand by. Must	8130

Interior 5001 A Piano	5.1 kodukino kõlarite komplekt: 4 tk 2-riba sateliitkõlarit 50/150W, 90-32000Hz, mõõdud 90x110x110; keskkõlar 60/120W 80-32000Hz, mõõdud 210x90x110; 20cm akriivne 'downfire' subwoofer 50/120W, 28-200Hz, filter 50-150Hz. mõõdud 235x400x380. Komplektis on 5 alust ja 5 seinakinnitust. Värv - kõrgläike must.	5690
Interior 501 A	5.1 kodukino kõlarite komplekt: 4 tk 2-riba sateliitkõlarit 40/100W, 90-32000Hz, mõõdud 90x110x110; keskkõlar 60/120W 80-32000Hz, mõõdud 210x90x110; 17cm akriivne 'downfire' subwoofer 40/120W, 32-200Hz, filter 50-150Hz mõõdud 225x380x350. Komplektis on 3 alust ja 2 seinakinnitust. Värv - must.	4530
Interior 501 A	5.1 kodukino kõlarite komplekt: 4 tk 2-riba sateliitkõlarit 40/100W, 90-32000Hz, mõõdud 90x110x110; keskkõlar 60/120W 80-32000Hz, mõõdud 210x90x110; 17cm akriivne 'downfire' subwoofer 40/120W, 32-200Hz, filter 50-150Hz mõõdud 225x380x350. Komplektis on 3 alust ja 2 seinakinnitust. Värv - hõbe.	4530
Interior 201 A	2.1 kodukino kõlarite komplekt: 2-riba sateliitkõlarit 50/100W, 90-32000Hz, mõõdud 90x110x110; 17cm akriivne 'downfire' subwoofer 40/120W, 32-200Hz, filter 50-150Hz. Komplektis on 3 alust ja 2 seinakinnitust. Värv - must.	3520
Interior 201 A	2.1 kodukino kõlarite komplekt: 2-riba sateliitkõlarit 50/100W, 90-32000Hz, mõõdud 90x110x110; 17cm akriivne 'downfire' subwoofer 40/120W, 32-200Hz, filter 50-150Hz. Komplektis on 3 alust ja 2 seinakinnitust. Värv - hõbe	3520

PRO Audio		
Interior Wireless set	2 riba bass reflex digitaalsed juhtmevabad kõlarid, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, 240x150x180 mm ja saatja 113x28x140 mm, 2x18 W, 34-32.000 Hz, juhtpult, Värv: must/kõrgläike must	6250
Interior Wireless set	2 riba bass reflex digitaalsed juhtmevabad kõlarid, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, 240x150x180 mm ja saatja 113x28x140 mm, 2x18 W, 34-32.000 Hz, juhtpult, Värv: valge/kõrgläike valge	6250
Interior Power set	2 riba bass reflex riulikõlar, 4-8 Oomi, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, RMS 85/220 W, 240x150x180 mm, juhtpult, Värv: must/kõrgläike must	4940
Interior Power set	2 riba bass reflex riulikõlar, 4-8 Oomi, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, RMS 85/220 W, 240x150x180 mm, juhtpult, Värv: valge/kõrgläike valge,	4940
Interior Audio	2 riba bass reflex riulikõlar, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, 240x150x180 mm, 2x18 W, 34-32.000 Hz, Paar.Värv:must/kõrgläike must	2650
Interior Audio	2 riba bass reflex riulikõlar, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, 240x150x180 mm, 2x18 W, 34-32.000 Hz, Paar. Värv: valge/kõrgläike valge	2650
Interior IW 810	Kõrge kvaliteediga seina kõlar. Madalsagedus 200mm, kõrgsagedus 25mm, 4-8ohm, 100W/180W, 32-32000Hz, filter 3500Hz, 91dB, soovitatav võimendi väljund 30W, mõõtmed 255x358x0mm. Valge.	1340
Interior IW 610	Kõrge kvaliteediga seina kõlar. Madalsagedus 160mm, kõrgsagedus 25mm, 4-8ohm, 75W/140W, 35-32000Hz, filter 3500Hz, 85dB, soovitatav võimendi väljund 30W, mõõtmed 220x306x0mm. Valge.	1110
Interior IW 510 C	Kõrge kvaliteediga seina kõlar. Madalsagedus 130mm, kesksagedus 130mm, kõrgsagedus 25mm, 4-8ohm, 90W/180W, 38-32000Hz, filter 3500Hz, 90dB, soovitatav võimendi väljund 30W, mõõtmed 448x222x0mm. Valge.	1440
Interior IC 82	Kõrge kvaliteediga lae kõlar. Madalsagedus 200mm, kõrgsagedus 2x19mm, 4-8ohm, 100W/180W, 32-32000Hz, filter 3500Hz, 91dB, soovitatav võimendi väljund 20W. Valge.	1090
Interior IC 62	Kõrge kvaliteediga lae kõlar. Madalsagedus 160mm, kõrgsagedus 2x19mm, 4-8ohm, 75W/140W, 35-35000Hz, filter 3500Hz, 90dB, soovitatav võimendi väljund 20W. Valge.	890
Symbol Pro 160	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 160mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 100W/225W, 30-30000Hz, filter 4000Hz, 92dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 180x310x240mm, Must.	1280
Symbol Pro 160	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 160mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 100W/225W, 30-30000Hz, filter 4000Hz, 92dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 180x310x240mm, Valge.	1280

Symbol Pro 130	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 140mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 80W/200W, 35-30000Hz, filter 4000Hz, 90dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 151x255x215mm, Must.	950
Symbol Pro 130	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 140mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 80W/200W, 35-30000Hz, filter 4000Hz, 90dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 151x255x215mm, Valge	950
Symbol Pro 110	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 110mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 60W/150W, 40-30000Hz, filter 4000Hz, 89dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 120x205x160mm, Must.	820
Symbol Pro 110	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 110mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 60W/150W, 40-30000Hz, filter 4000Hz, 89dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 120x205x160mm, Valge.	820

PA seeria		
PA 212	2 ribaline bassreflex kõlar, 400/1000 W, 4-8 Oomi, 26-22000Hz,97db, Mõõtmed: 385x1005x390 mm, must.	4270
PA 112	2 ribaline bassreflex kõlar, 250/600 W, 4-8 Oomi, 30-22000Hz, 95db, Mõõtmed: 385x635x325 mm, must.	2580
Soundforce 2300	4 ribaline inverterkõlar. Madalsagedused 2x330mm, kesksagedused 2x265mm, kõrgsagedus 100mm, mõõtmed 390x1195x350mm, 4-8 ohm, 300W/800W, 25-25000Hz, filtrid 800Hz/1500Hz/4000Hz, soovitav min. võimendi RMS 30W.	3560
Soundforce 1300	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 330mm, kesksagedus 220mm, kõrgsagedus 110mm, mõõtmed 390x725x310mm, 4-8ohm, 150W/440W, 30-25000Hz, filtrid 1000Hz/4000Hz, soovitav min. võimendi RMS 30W.	2140
Soundforce 1200	3 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 200mm, kesksagedus 220mm, kõrgsagedus 110mm, mõõtmed 290x555x260mm, 4-8ohm, 130W/300W, 35-25000Hz, filtrid 1000Hz/4000Hz, soovitav min. võimendi RMS 30W.	1140

Lisad		
Wallmount 200		270
Wallmount 300	Sobib mudelitega: Needle 9000 Sat, Symbol 5.1 A Sat, Prisma 5100 A Sat. Paar. Must.	250
Wallmount 300	Sobib mudelitega: Needle 9000 Sat, Symbol 5.1 A Sat, Prisma 5100 A Sat. Paar.Hõbedane.	250
Unistand 500	Sobib mudelitega: Quantum 501, 502, 503, 903, 703, Monitor 220, 110, Altea 3. Paar. Must.	2310
Unistand 500	Sobib mudelitega: Quantum 501, 502, 503, 903, 703, Monitor 220, 110, Altea 3. Paar. Hõbedane.	2310