

R&P Grupp OÜ, Kadaka tee 1, Tallinn. +372 650 7474. Info@rpgrupp.com  
 hulгимүүк 650 7477 / 73; tellimused : tellimus@rpgrupp.com

<b>ELEKTROONIKA</b>		
<b>RV1</b>	Stereo võimendi, RMS 4/8Oomi 2x35 W, sagedusala (CD/tuuner/Aux/Tape) 5Hz-70Hz/20Hz-20kHz, signaali mürasuhe (CD/tuuner/Aux/Tape) 100db, sisendi tundlikkus (CD/tuuner/Aux/Tape) 300mV/25k Oomi, Mõõdud: 420x166x330mm, Kaal: 20,3 kg., Värvid: hõbedane	<b>24 410</b>
<b>MA800</b>	Stereo võimendi (tube pre-amplifier ), 4 Oomi, 2x200 W, Phono MM 2mV/47 kOhm, Phono MC 0,3mV/470 Ohm, Standby 1,0 W, 430x125x330mm, 11,0 kg, Värv; must	<b>17 420</b>
<b>MA800</b>	Stereo võimendi (tube pre-amplifier ), 4 Oomi, 2x200 W, Phono MM 2mV/47 kOhm, Phono MC 0,3mV/470 Ohm, Standby 1,0 W, 430x125x330mm, 11,0 kg, Värv; hõbedane	<b>17 420</b>
<b>MCD850</b>	Tube Super-Audio-CD-mängija, CD-Audio, SACD, SACD-Hybrid, CD-R, CD-RW, digitaalne väljund (optiline ja koaksiaal), Standby 1,0 W, 430x90x330mm, 7,5 kg, juhtpult, Värv: must	<b>15 680</b>
<b>MCD850</b>	Tube Super-Audio-CD-mängija, CD-Audio, SACD, SACD-Hybrid, CD-R, CD-RW, digitaalne väljund (optiline ja koaksiaal), Standby 1,0 W, 430x90x330mm, 7,5 kg, juhtpult, Värv: hõbedane	<b>15 680</b>
<b>MC1</b>	SACD/CD ressiiver, RMS võimsus 2x80W 4 Oomi / 2x60W 8 Oomi, sagedusala (CD/tuuner/Aux/Tape) 5Hz-100Hz/20Hz-20kHz, signaali mürasuhe (CD/tuuner/Aux/Tape) 95db, sisendi tundlikkus (Aux/Line/Tape) 250mV/33k Oomi, Mõõdud: 360x110x360mm, Kaal: 8,9 kg., Värvid: must alumiinium ja alumiinum. CD-mängija: CD-Audio/SACD/SACD-Hybrid/CD-R/CD-RW FM tuuner: sagedusala 87,5-108 MHz, signaali mürasuhe mono 75db/stereo 70db. AM tuuner: sagedusala 531-1602 MHz, signaali mürasuhe 40db	<b>13 240</b>
<b>MC1</b>	SACD/CD ressiiver, RMS võimsus 2x80W 4 Oomi / 2x60W 8 Oomi, sagedusala (CD/tuuner/Aux/Tape) 5Hz-100Hz/20Hz-20kHz, signaali mürasuhe (CD/tuuner/Aux/Tape) 95db, sisendi tundlikkus (Aux/Line/Tape) 250mV/33k Oomi, Mõõdud: 360x110x360mm, Kaal: 8,9 kg., Värvid: must alumiinium ja alumiinum. CD-mängija: CD-Audio/SACD/SACD-Hybrid/CD-R/CD-RW FM tuuner: sagedusala 87,5-108 MHz, signaali mürasuhe mono 75db/stereo 70db. AM tuuner: sagedusala 531-1602 MHz, signaali mürasuhe 40db	<b>13 240</b>
<b>VC1</b>	2.1 virtual Surround DVD-Ressiiver ,USB, DVD Video, DVD-Audio, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-Audio,CD-R/RW, VCD, SVCD, MP3, Mpeg4 ,JPEG, Kodak-Photo CD, FM Tuner, 2x80 W, Stereo 70 dB, 2 HDMI sisendit, 1 HDMI väljund, Standby 1,0 W, iPod interface, 360x110x330 mm, 5,8 kg, juhtpult, Värv;must	<b>14 670</b>
<b>VC1</b>	2.1 virtual Surround DVD-Ressiiver ,USB, DVD Video, DVD-Audio, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-Audio,CD-R/RW, VCD, SVCD, MP3, Mpeg4 ,JPEG, Kodak-Photo CD, FM Tuner, 2x80 W, Stereo 70 dB, 2 HDMI sisendit, 1 HDMI väljund, Standby 1,0 W, iPod interface, 360x110x330 mm, 5,8 kg, juhtpult, Värv; hõbedane	<b>14 670</b>
<b>QUANTUM 1000 seeria</b>		
<b>Quantum 1009</b>	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 320/600 W, 21-75.000 Hz, 275x1250x390 mm, Eemaldatav riidest kõlarikate, Värvid: kõrgläike must / lakitud tume pähkel	<b>20 920</b>

<b>Quantum 1009</b>	3 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 320/600 W, 21-75.000 Hz, 275x1250x390 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kõrgläike valge / pähkel kõrgläikega	<b>20 920</b>
<b>Quantum 1005</b>	2 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 200/500 W, 21-75.000 Hz 240x1100x330 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kõrgläike must / lakitud tume pähkel	<b>15 330</b>
<b>Quantum 1005</b>	2 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 200/500 W, 21-75.000 Hz 240x1100x330 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kõrgläike valge / pähkel kõrgläikega	<b>15 330</b>

<b>QUANTUM 700</b> <i>seeria</i>		
<b>Quantum 709</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 300/500W, 4-8 Oomi, 18-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 260x1220x375mm, Värv: kirss.	<b>11 140</b>
<b>Quantum 709</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 300/500W, 4-8 Oomi, 18-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 260x1220x375mm, Värv: kõrgläike must	<b>12 050</b>
<b>Quantum 709</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 300/500W, 4-8 Oomi, 18-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 260x1220x375mm, Värv: kõrgläike hõbedane	<b>12 050</b>
<b>Quantum 705</b>	2 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 21-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 225x1090x335mm, Värv: kirss.	<b>7 340</b>
<b>Quantum 705</b>	2 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 21-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 225x1090x335mm, Värv: kõrgläike must	<b>8 380</b>
<b>Quantum 705</b>	2 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 21-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 225x1090x335mm, Värv: kõrgläike hõbedane	<b>8 380</b>
<b>Quantum 705</b>	2 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 21-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 225x1090x335mm, Värv: kõrgläike valge	<b>9 080</b>
<b>Quantum 703</b>	2 riba bassreflex riulikõlar, 110/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 225x355x335mm, Värv: kirss.	<b>3 670</b>
<b>Quantum 703</b>	2 riba bassreflex riulikõlar, 110/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 225x355x335mm, Värv: kõrgläike must	<b>4 020</b>
<b>Quantum 703</b>	2 riba bassreflex riulikõlar, 110/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 225x355x335mm, Värv: kõrgläike hõbedane	<b>4 020</b>
<b>Quantum 703</b>	2 riba bassreflex riulikõlar, 110/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 225x355x335mm, Värv: kõrgläike valge	<b>4 120</b>
<b>Quantum Center 716</b>	2 riba bassreflex keskkõlar, 140/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 560x215x290mm, Värv: kirss.	<b>4 860</b>
<b>Quantum Center 716</b>	2 riba bassreflex keskkõlar, 140/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 560x215x290mm, Värv: kõrgläike must klaver	<b>5 420</b>
<b>Quantum Center 716</b>	2 riba bassreflex keskkõlar, 140/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 560x215x290mm, Värv: kõrgläike hõbedane	<b>5 420</b>
<b>Quantum Center 716</b>	2 riba bassreflex keskkõlar, 140/200W, 4-8 Oomi, 28-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 560x215x290mm, Värv: kõrgläike valge	<b>5 660</b>
<b>Quantum Sub 730 A</b>	12" bassreflex aktiivsubwoofer, 400/800 W, 18-200 Hz, Mõõtmed: 40x510x580mm, Värv: kirss	<b>14 250</b>
<b>Quantum Sub 730 A</b>	12" bassreflex aktiivsubwoofer, 400/800 W, 18-200 Hz, Mõõtmed: 40x510x580mm, Värv: kõrgläike must,	<b>14 490</b>
<b>Quantum Sub 730 A</b>	12" bassreflex aktiivsubwoofer, 400/800 W, 18-200 Hz, Mõõtmed: 40x510x580mm, Värv: kõrgläike hõbe	<b>14 490</b>

<b>QUANTUM 600</b> <i>seeria</i>		
<b>Quantum 607</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 200/350W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 195x1090x335mm, Värv: must/kõrgläike must	<b>4 890</b>
<b>Quantum 607</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 200/350W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 195x1090x335mm, Värv: pöök/kõrgläike hõbe	<b>4 890</b>
<b>Quantum 607</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 200/350W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 195x1090x335mm, Värv: kirss/kõrgläike must.	<b>4 890</b>

<b>Quantum 607</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 200/350W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 195x1090x335mm, Värv: pähkel/kõrgläike must.	<b>4 890</b>
<b>Quantum 605</b>	2,5 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 195x990x335mm, Värv: must/kõrgläike must,	<b>4 020</b>
<b>Quantum 605</b>	2,5 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 195x990x335mm, Värv: pöök/kõrgläike hõbe	<b>4 020</b>
<b>Quantum 605</b>	2,5 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 195x990x335mm, Värv: kirss/kõrgläike must.	<b>4 020</b>
<b>Quantum 605</b>	2,5 riba bassreflex pörandakõlar, 180/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 195x990x335mm, Värv: pähkel/kõrgläike must.	<b>4 020</b>
<b>Quantum 603</b>	2 riba bassreflex riiulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: must/kõrgläike must,	<b>2 130</b>
<b>Quantum 603</b>	2 riba bassreflex riiulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: pöök/kõrgläike hõbe	<b>2 130</b>
<b>Quantum 603</b>	2 riba bassreflex riiulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: kirss/kõrgläike must.	<b>2 130</b>
<b>Quantum 603</b>	2 riba bassreflex riiulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: pähkel/kõrgläike must.	<b>2 130</b>
<b>Quantum 603</b>	2 riba bassreflex riiulikõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 195x365x300mm, Värv: kõrgläike valge	<b>2 240</b>
<b>Quantum Center 613</b>	2 riba bassreflex keskkõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 32-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 175x490x285mm, Värv: must/kõrgläike must	<b>2 480</b>
<b>Quantum Center 613</b>	2 riba bassreflex keskkõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 32-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 175x490x285mm, Värv: pöök/kõrgläike hõbe	<b>2 480</b>
<b>Quantum Center 613</b>	2 riba bassreflex keskkõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 32-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 175x490x285mm, Värv: kirss/kõrgläike must.	<b>2 480</b>
<b>Quantum Center 613</b>	2 riba bassreflex keskkõlar, 100/180W, 4-8 Oomi, 32-55000 Hz, 91db, Mõõdud: 175x490x285mm, Värv: pähkel/kõrgläike must.	<b>2 480</b>
<b>Quantum Sub 630 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 160/320 W, 335x480x400 mm, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: must	<b>4 860</b>
<b>Quantum Sub 630 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 160/320 W, 335x480x400 mm, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: pöök/hõbe	<b>4 860</b>
<b>Quantum Sub 630 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 160/320 W, 335x480x400 mm, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: kirss/must	<b>4 860</b>
<b>Quantum Sub 630 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 160/320 W, 335x480x400 mm, High-level input, Low-level input, Standby, Värv: pähkel/must	<b>4 860</b>

<b>QUANTUM 500</b> <i>seeria</i>		
<b>Quantum 507</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 180/320W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 200x1070x310mm, Värv: must	<b>3 910</b>
<b>Quantum 507</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 180/320W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 200x1070x310mm, Värv: pöök	<b>3 910</b>
<b>Quantum 507</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 180/320W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 200x1070x310mm, Värv: kirss	<b>3 910</b>
<b>Quantum 507</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 180/320W, 4-8 Oomi, 20-55000 Hz, 93db, Mõõdud: 200x1070x310mm, Värv: palisander	<b>3 910</b>
<b>Quantum 505</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 160/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 200x970x310mm, Värv: must	<b>3 220</b>
<b>Quantum 505</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 160/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 200x970x310mm, Värv: pöök	<b>3 220</b>
<b>Quantum 505</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 160/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 200x970x310mm, Värv: kirss	<b>3 220</b>
<b>Quantum 505</b>	3 riba bassreflex pörandakõlar, 160/300W, 4-8 Oomi, 22-55000 Hz, 92db, Mõõdud: 200x970x310mm, Värv: palisander	<b>3 220</b>

<b>Quantum 503</b>	2 riba bassrefleks riulikõlar, 90/150W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 200x350x280mm, Värv: must	<b>1 710</b>
<b>Quantum 503</b>	2 riba bassrefleks riulikõlar, 90/150W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 200x350x280mm, Värv: pöök	<b>1 710</b>
<b>Quantum 503</b>	2 riba bassrefleks riulikõlar, 90/150W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 200x350x280mm, Värv: kirss,	<b>1 710</b>
<b>Quantum 503</b>	2 riba bassrefleks riulikõlar, 90/150W, 4-8 Oomi, 30-55000 Hz, 90db, Mõõdud: 200x350x280mm, Värv: palisander	<b>1 710</b>
<b>Quantum 501</b>	Stabiilsest MDF-st kast, 2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 110mm, kõrgsagedus 25mm, mõõtmed 150x270x225mm, 4-8ohm, 70W/120W, 38-55000Hz, 89dB, filtri sagedus 3200Hz, soovitatav min. võimendi RMS 20W, Must	<b>1 210</b>
<b>Quantum 501</b>	Stabiilsest MDF-st kast, 2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 110mm, kõrgsagedus 25mm, mõõtmed 150x270x225mm, 4-8ohm, 70W/120W, 38-55000Hz, 89dB, filtri sagedus 3200Hz, soovitatav min. võimendi RMS 20W, Pöök	<b>1 210</b>
<b>Quantum 501</b>	Stabiilsest MDF-st kast, 2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 110mm, kõrgsagedus 25mm, mõõtmed 150x270x225mm, 4-8ohm, 70W/120W, 38-55000Hz, 89dB, filtri sagedus 3200Hz, soovitatav min. võimendi RMS 20W, Kirss	<b>1 210</b>
<b>Quantum Center 513</b>	Stabiilsest MDF-st kast, 2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 130mm, kesksagedus 130mm, kõrgsagedus 25mm, mõõtmed 470x175x235mm, 4-8ohm, 90W/150W, 34-55000Hz, 91dB, filtri sagedus 3200Hz, soovitatav min. võimendi RMS 20W, Must.	<b>1 990</b>
<b>Quantum Center 513</b>	Stabiilsest MDF-st kast, 2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 130mm, kesksagedus 130mm, kõrgsagedus 25mm, mõõtmed 470x175x235mm, 4-8ohm, 90W/150W, 34-55000Hz, 91dB, filtri sagedus 3200Hz, soovitatav min. võimendi RMS 20W, Pöök.	<b>1 990</b>
<b>Quantum Center 513</b>	Stabiilsest MDF-st kast, 2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 130mm, kesksagedus 130mm, kõrgsagedus 25mm, mõõtmed 470x175x235mm, 4-8ohm, 90W/150W, 34-55000Hz, 91dB, filtri sagedus 3200Hz, soovitatav min. võimendi RMS 20W, Kirss.	<b>1 990</b>
<b>Quantum Center 513</b>	Stabiilsest MDF-st kast, 2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 130mm, kesksagedus 130mm, kõrgsagedus 25mm, mõõtmed 470x175x235mm, 4-8ohm, 90W/150W, 34-55000Hz, 91dB, filtri sagedus 3200Hz, soovitatav min. võimendi RMS 20W, Palisander.	<b>1 990</b>

<b>MONITOR Supreme seeria</b>		
<b>Monitor Supreme 2000</b>	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 220/450 W, 18-38.000 Hz, 267x1080x335 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	<b>2 620</b>
<b>Monitor Supreme 2000</b>	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 220/450 W, 18-38.000 Hz, 267x1080x335 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kirss	<b>2 620</b>
<b>Monitor Supreme 2000</b>	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 8" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 220/450 W, 18-38.000 Hz, 267x1080x335 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: pätkel	<b>2 620</b>
<b>Monitor Supreme 1000</b>	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6,5" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 180/360 W, 19-38.000 Hz, 210x950x320 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	<b>2 080</b>
<b>Monitor Supreme 1000</b>	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6,5" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 180/360 W, 19-38.000 Hz, 210x950x320 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kirss	<b>2 080</b>
<b>Monitor Supreme 1000</b>	3 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 2x 6,5" woofer, 1x 6.5" midrange, 1" dome-tweeter, RMS 180/360 W, 19-38.000 Hz, 210x950x320 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: pätkel	<b>2 080</b>
<b>Monitor Supreme 800</b>	2,5 riba bass reflex põrandakõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer, 1x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 160/320 W, 22-38.000 Hz 210x850x280 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	<b>1 630</b>

<b>Monitor Supreme 800</b>	2,5 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer, 1x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 160/320 W ,22-38.000 Hz 210x850x280 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kirss	<b>1 630</b>
<b>Monitor Supreme 800</b>	2,5 riba bass reflex pörandakõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer, 1x 6.5" woofer-midrange, 1" dome-tweeter, RMS 160/320 W ,22-38.000 Hz 210x850x280 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: pätkel	<b>1 630</b>
<b>Monitor Supreme 200</b>	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer midrange, 1" dome-tweeter, RMS 90/180 W, 34-38.000 Hz, 210x355x280 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	<b>900</b>
<b>Monitor Supreme 200</b>	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer midrange, 1" dome-tweeter, RMS 90/180 W, 34-38.000 Hz, 210x355x280 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kirss	<b>900</b>
<b>Monitor Supreme 200</b>	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 6.5" woofer midrange, 1" dome-tweeter, RMS 90/180 W, 34-38.000 Hz, 210x355x280 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: pätkel	<b>900</b>
<b>Monitor Supreme 100</b>	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 55/110 W, 42-34.000 Hz, 145 x 235 x 195 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	<b>490</b>
<b>Monitor Supreme 100</b>	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 55/110 W, 42-34.000 Hz, 145 x 235 x 195 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kirss	<b>490</b>
<b>Monitor Supreme 100</b>	2 riba riulikõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 55/110 W, 42-34.000 Hz, 145 x 235 x 195 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: pätkel	<b>490</b>
<b>Monitor Supreme Center 250</b>	2 riba keskkõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 75/150 W, 42-34.000 Hz, 420x145x195 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: must	<b>880</b>
<b>Monitor Supreme Center 250</b>	2 riba keskkõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 75/150 W, 42-34.000 Hz, 420x145x195 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: kirss	<b>880</b>
<b>Monitor Supreme Center 250</b>	2 riba keskkõlar, 4-8 Oomi, 1x 4.5" woofer-midrange, 1/2" dome-tweeter, RMS 75/150 W, 42-34.000 Hz, 420x145x195 mm, Eemaldatast riidest kõlarikate, Värv: pätkel	<b>880</b>
<b>Monitor Supreme Sub 301 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 100/220 W, 335x440x395 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: must	<b>3 320</b>
<b>Monitor Supreme Sub 301 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 100/220 W, 335x440x395 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: kirss	<b>3 320</b>
<b>Monitor Supreme Sub 301 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x12" woofer, RMS 100/220 W, 335x440x395 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: pätkel	<b>3 320</b>
<b>Monitor Supreme Sub 201 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x8" woofer, RMS 75/160 W, 265x365x345 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: must	<b>2 410</b>
<b>Monitor Supreme Sub 201 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x8" woofer, RMS 75/160 W, 265x365x345 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: kirss	<b>2 410</b>
<b>Monitor Supreme Sub 201 A</b>	Bass reflex subwoofer, 1x8" woofer, RMS 75/160 W, 265x365x345 mm, High-level input, High-level output, Low-level input, Standby, Värv: pätkel	<b>2 410</b>

<b>Beta Sub 20 A</b>	8" aktiiv subwoofer. RMS 70W, MAX 140W, sagedusala 25-200Hz, mõõtmed 260x430x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Must.	<b>2 870</b>
<b>Beta Sub 20 A</b>	8" aktiiv subwoofer. RMS 70W, MAX 140W, sagedusala 25-200Hz, mõõtmed 260x430x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Pöök.	<b>2 870</b>
<b>Beta Sub 20 A</b>	8" aktiiv subwoofer. RMS 70W, MAX 140W, sagedusala 25-200Hz, mõõtmed 260x430x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Kirss.	<b>2 870</b>

<b>Beta Sub 20 A</b>	8" aktiiv subwoofer. RMS 70W, MAX 140W, sagedusala 25-200Hz, mõõtmed 260x430x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Hõbedane.	<b>2 870</b>
<b>Beta Sub 20 A</b>	8" aktiiv subwoofer. RMS 70W, MAX 140W, sagedusala 25-200Hz, mõõtmed 260x430x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Palisander	<b>2 870</b>
<b>Beta Sub 25 A</b>	10" aktiiv subwoofer. RMS 90W, MAX 180W, sagedusala 22-200Hz, mõõtmed 305x470x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Must.	<b>4 300</b>
<b>Beta Sub 25 A</b>	10" aktiiv subwoofer. RMS 90W, MAX 180W, sagedusala 22-200Hz, mõõtmed 305x470x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Pöök.	<b>4 300</b>
<b>Beta Sub 25 A</b>	10" aktiiv subwoofer. RMS 90W, MAX 180W, sagedusala 22-200Hz, mõõtmed 305x470x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Kirss.	<b>4 300</b>
<b>Beta Sub 25 A</b>	10" aktiiv subwoofer. RMS 90W, MAX 180W, sagedusala 22-200Hz, mõõtmed 305x470x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Hõbedane.	<b>4 300</b>
<b>Beta Sub 25 A</b>	10" aktiiv subwoofer. RMS 90W, MAX 180W, sagedusala 22-200Hz, mõõtmed 305x470x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Palisander.	<b>4 300</b>
<b>Beta Sub 30 A</b>	12" aktiiv subwoofer. RMS 130W, MAX 260W, sagedusala 20-200Hz, mõõtmed 335x510x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Must.	<b>4 580</b>
<b>Beta Sub 30 A</b>	12" aktiiv subwoofer. RMS 130W, MAX 260W, sagedusala 20-200Hz, mõõtmed 335x510x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Pöök.	<b>4 580</b>
<b>Beta Sub 30 A</b>	12" aktiiv subwoofer. RMS 130W, MAX 260W, sagedusala 20-200Hz, mõõtmed 335x510x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Kirss.	<b>4 580</b>
<b>Beta Sub 30 A</b>	12" aktiiv subwoofer. RMS 130W, MAX 260W, sagedusala 20-200Hz, mõõtmed 335x510x400 mm, pööratava faasiga, toitepinge valik 115/230v, stand by. Palisander.	<b>4 580</b>
<b>NEEDLE seeria</b>		
<b>Needle Super Alu Tower</b>	2,5 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 2x70mm, kesksagedus 2x70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 90x1025x115mm, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Hõbe.	<b>2 150</b>
<b>Needle Super Alu Tower</b>	2,5 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 2x70mm, kesksagedus 2x70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 90x1025x115mm, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Must.	<b>2 150</b>
<b>Needle Super Alu Center</b>	2,5 ribaline keskkõlar. Madalsagedus 2x70mm, kesksagedus 2x70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 402x90x115 mm, 65W/100W, 55-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Hõbe.	<b>1 090</b>
<b>Needle Super Alu Center</b>	2,5 ribaline keskkõlar. Madalsagedus 2x70mm, kesksagedus 2x70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 402x90x115mm, 65W/100W, 55-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Must.	<b>1 090</b>
<b>Needle Alu Sat</b>	2,5 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 90x150x120mm, 45W/70W, 75-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Hõbe.	<b>490</b>
<b>Needle Alu Sat</b>	2,5 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 70mm, kõrgsagedus 13mm, mõõtmed 90x150x120 mm, 45W/70W, 75-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, Must.	<b>490</b>

<b>Needle 9900 Alu</b>	<p>Keskkõlar: 2 riba, 65W/100W, 55-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 218x90x115mm.</p> <p>Esimesed kõlarid: 2 ribalised tornid, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x1005x115mm.</p> <p>Tagumised kõlarid: 2 ribalised tornid, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x1005x115mm,</p> <p>Subwoofer: 8" aktiivsubwoofer, 50W/150W, 50-100Hz, mõõtmed 275x420x380mm, toite pinge 115/230V, stand by.hõbedane.</p>	<b>11 700</b>
<b>Needle 9900 Alu</b>	<p>Keskkõlar: 2 riba, 65W/100W, 55-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 218x90x115mm.</p> <p>Esimesed kõlarid: 2 ribalised tornid, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 400-3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x1005x115mm.</p> <p>Tagumised kõlarid: 2 ribalised tornid, 70W/120W, 45-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 90dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x1005x115mm,</p> <p>Subwoofer: 8" aktiivsubwoofer, 50W/150W, 50-100Hz, mõõtmed 275x420x380mm, toite pinge 115/230V, stand by. must</p>	<b>11 700</b>
<b>Needle 9000 Alu</b>	<p>Keskkõlar: 2 ribaline, 50W/80W, 60-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 218x90x115mm,</p> <p>Esimesed kõlarid: 2 ribalised tornid, 60W/100W, 50-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x100x115mm,</p> <p>Tagumised kõlarid: 2 ribalised sateliidid, 45W/70W, 75-30000Hz, filter 3700Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x145x115mm,</p> <p>Subwoofer: 8" aktiivsubwoofer, 50W/150W, 50-100Hz, mõõtmed 275x420x380mm, toite pinge valik 115/230V, stand by. hõbedane</p>	<b>8 000</b>

<b>DVS 4232</b>	<p>Aktiivne surround kõlar koos Dolby Digital ja Dolby Prologic Decoder'ga (3 kanalit vasak-parem-kesk), 30x70 mm lairiba (surround); 10x130 mm subwoofer, 3x15W (surround)/1x40W(sub.) RMS, 32Hz-20kHz (surround ja sub.), 2 analoog audio sisendit, 4digitaalset audio sisendit, SD/MMC/MS kaardi lugejat (audio ja video), USB sisesnd (audio ja video), 1x video väljund, Mõõdud: 970x200x130mm, Värvid: must ja hõbedane.</p>	<b>7 690</b>
<b>Prisma 5100 A</b>	<p>Keskkõlar: 2 ribaline , RMS 60W, MAX 90W, 60-30000Hz, filter 4000Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 218x90x115mm,</p> <p>Esimesed kõlarid: 2 ribalisedsateliidid, RMS 50W/MAX 80W, 70-30000Hz, filter 4000Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x145x115mm,</p> <p>Tagumised kõlarid: 2 ribalisedsateliidid, RMS 50W/MAX 80W, 70-30000Hz, filter 4000Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 90x145x115mm,</p> <p>Subwoofer: 8" aktiivsubwoofer, 70W/140W, 25-200Hz, mõõtmed 300x450x410mm, toite pinge valik 115/230V, muudetav faas, stand by. Hõbedane.</p>	<b>3 910</b>

<b>Magnum 51 A</b>	Keskkõlar: 2 ribaline, 60W/90W, 63-30000Hz, filter 5500Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitatav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 220x92x115mm, Esimesed kõlarid: 2 ribalisedsateliidid, 50W/80W, 70-30000Hz, filter 5500Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitatav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 92x120x110mm, Subwoofer: 8" aktiiv subwoofer, RMS 60w, MAX 140W, 27-200Hz, mõõtmed 220x92x115 mm, toite pinge valik 115/230V, stand by. Hõbedane	<b>2 540</b>
<b>Magnum 51 A</b>	Keskkõlar: 2 ribaline, 60W/90W, 63-30000Hz, filter 5500Hz, 4-8ohm, 89dB, soovitatav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 220x92x115mm, Esimesed kõlarid: 2 ribalisedsateliidid, 50W/80W, 70-30000Hz, filter 5500Hz, 4-8ohm, 88dB, soovitatav min. võimendi RMS 20W, mõõtmed 92x120x110mm, Subwoofer: 8" aktiiv subwoofer, RMS 60w, MAX 140W, 27-200Hz, mõõtmed 220x92x115 mm, toite pinge valik 115/230V, stand by. Must	<b>2 540</b>

<b>PRO Audio</b>		
<b>Interior Wireless set</b>	2 riba bass reflex digitaalsed juhtmevabad kõlarid, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, 240x150x180 mm ja saatja 113x28x140 mm, 2x18 W, 34-32.000 Hz, juhtpult, Värv: must/kõrgläike must	<b>6 040</b>
<b>Interior Wireless set</b>	2 riba bass reflex digitaalsed juhtmevabad kõlarid, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, 240x150x180 mm ja saatja 113x28x140 mm, 2x18 W, 34-32.000 Hz, juhtpult, Värv: valge/kõrgläike valge	<b>6 040</b>
<b>Interior Power set</b>	2 riba bass reflex riulikõlar, 4-8 Oomi, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, RMS 85/220 W, 240x150x180 mm, juhtpult, Värv: must/kõrgläike must	<b>4 720</b>
<b>Interior Power set</b>	2 riba bass reflex riulikõlar, 4-8 Oomi, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, RMS 85/220 W, 240x150x180 mm, juhtpult, Värv: valge/kõrgläike valge,	<b>4 720</b>
<b>Interior Audio</b>	2 riba bass reflex riulikõlar, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, 240x150x180 mm, 2x18 W, 34-32.000 Hz, Paar.Värv:must/kõrgläike must	<b>2 610</b>
<b>Interior Audio</b>	2 riba bass reflex riulikõlar, 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T, 240x150x180 mm, 2x18 W, 34-32.000 Hz, Paar. Värv: valge/kõrgläike valge	<b>2 610</b>
<b>Interior IW 810</b>	Kõrge kvaliteediga seina kõlar. Madalsagedus 200mm, kõrgsagedus 25mm, 4-8ohm, 100W/180W, 32-32000Hz, filter 3500Hz, 91dB, soovitatav võimendi väljund 30W, mõõtmed 255x358x0mm. Valge.	<b>1 310</b>
<b>Interior IW 610</b>	Kõrge kvaliteediga seina kõlar. Madalsagedus 160mm, kõrgsagedus 25mm, 4-8ohm, 75W/140W, 35-32000Hz, filter 3500Hz, 85dB, soovitatav võimendi väljund 30W, mõõtmed 220x306x0mm. Valge.	<b>1 090</b>
<b>Interior IW 510</b>	Kõrge kvaliteediga seina kõlar. Madalsagedus 130mm, kesksagedus 130mm, kõrgsagedus 25mm, 4-8ohm, 90W/180W, 38-32000Hz, filter 3500Hz, 90dB, soovitatav võimendi väljund 30W, mõõtmed 448x222x0mm. Valge.	<b>1 420</b>
<b>Interior IC 82</b>	Kõrge kvaliteediga lae kõlar. Madalsagedus 200mm, kõrgsagedus 2x19mm, 4-8ohm, 100W/180W, 32-32000Hz, filter 3500Hz, 91dB, soovitatav võimendi väljund 20W. Valge.	<b>930</b>
<b>Interior IC 62</b>	Kõrge kvaliteediga lae kõlar. Madalsagedus 160mm, kõrgsagedus 2x19mm, 4-8ohm, 75W/140W, 35-35000Hz, filter 3500Hz, 90dB, soovitatav võimendi väljund 20W. Valge.	<b>770</b>
<b>Symbol Pro 160</b>	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 160mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 100W/225W, 30-30000Hz, filter 4000Hz, 92dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 180x310x240mm, Must.	<b>980</b>



<b>Symbol Pro 160</b>	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 160mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 100W/225W, 30-30000Hz, filter 4000Hz, 92dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 180x310x240mm, Valge.	<b>980</b>
<b>Symbol Pro 130</b>	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 140mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 80W/200W, 35-30000Hz, filter 4000Hz, 90dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 151x255x215mm, Must.	<b>880</b>
<b>Symbol Pro 130</b>	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 140mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 80W/200W, 35-30000Hz, filter 4000Hz, 90dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 151x255x215mm, Valge	<b>880</b>
<b>Symbol Pro 110</b>	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 110mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 60W/150W, 40-30000Hz, filter 4000Hz, 89dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 120x205x160mm, Must.	<b>810</b>
<b>Symbol Pro 110</b>	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 110mm, kõrgsagedus 19mm, 4-8ohm, 60W/150W, 40-30000Hz, filter 4000Hz, 89dB, soovitatav võimendi väljund 20W, mõõtmed 120x205x160mm, Valge.	<b>810</b>

<b>PA seeria</b>		
<b>PA 212</b>	2 ribaline bassreflex kõlar, 400/1000 W, 4-8 Oomi, 26-22000Hz,97db, Mõõtmed: 385x1005x390 mm, must.	<b>4 120</b>
<b>PA 112</b>	2 ribaline bassreflex kõlar, 250/600 W, 4-8 Oomi, 30-22000Hz, 95db, Mõõtmed: 385x635x325 mm, must.	<b>2 410</b>
<b>Soundforce 2300</b>	4 ribaline inverterkõlar. Madalsagedused 2x330mm, kesksagedused 2x265mm, kõrgsagedus 100mm, mõõtmed 390x1195x350mm, 4-8 ohm, 300W/800W, 25-25000Hz, filtrid 800Hz/1500Hz/4000Hz, soovitav min. võimendi RMS 30W.	<b>3 500</b>
<b>Soundforce 1300</b>	2 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 330mm, kesksagedus 220mm, kõrgsagedus 110mm, mõõtmed 390x725x310mm, 4-8ohm, 150W/440W, 30-25000Hz, filtrid 1000Hz/4000Hz, soovitav min. võimendi RMS 30W.	<b>2 100</b>
<b>Soundforce 1200</b>	3 ribaline inverterkõlar. Madalsagedus 200mm, kesksagedus 220mm, kõrgsagedus 110mm, mõõtmed 290x555x260mm, 4-8ohm, 130W/300W, 35-25000Hz, filtrid 1000Hz/4000Hz, soovitav min. võimendi RMS 30W.	<b>1 120</b>

<b>Lisad</b>		
<b>Wallmount 200</b>		<b>270</b>
<b>Wallmount 300</b>	Sobib mudelitega: Needle 9000 Sat, Symbol 5.1 A Sat, Prisma 5100 A Sat. Paar. Must.	<b>250</b>
<b>Wallmount 300</b>	Sobib mudelitega: Needle 9000 Sat, Symbol 5.1 A Sat, Prisma 5100 A Sat. Paar.Hõbedane.	<b>250</b>
<b>Unistand 500</b>	Sobib mudelitega: Quantum 501, 502, 503, 903, 703, Monitor 220, 110, Altea 3. Paar. Must.	<b>1 820</b>
<b>Unistand 500</b>	Sobib mudelitega: Quantum 501, 502, 503, 903, 703, Monitor 220, 110, Altea 3. Paar. Hõbedane.	<b>1 820</b>